



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	BOTTOM PLUG	シタフタ	STAINLESS STEEL	SUS 304
3	SPRING CASE	バネケース	CAST IRON	FC 200
4	CAP	キャップ	ZINC ALLOY CASTING	ZDC 2
5	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 416
6	DISC	ベンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
7	STEM	ステム	"	"
8	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	"	SUS 631
9	DIAPHRAGM WASHER PLATE	ダイヤフラムホゴバン	"	"
10	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
11	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
12	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3771 B
13	LOCK NUT	チョウセツナット	ROLLED STEEL	SS 400
14	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	PIANO WIRE	SWP-A
15	DISC SPRING	ベンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
16	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
17	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
18	ASPIRATOR	ケンシュツカン	STAINLESS STEEL	SUS 420
19	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
20	SEAT DISC	ディスク	"	ハイカー

DIMENSIONS

SIZE	Rc N
15	1/2
20	3/4
25	1

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD3HA-GL	0.02 ~ 0.1
RD3HA-GH	0.035 ~ 0.5

RD-3HA TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RD-3HA 型 減圧弁	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 査	M. Ogasawara
	DATE 日 付	2005- 2-25
	NOTE	

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	 <b>VENN CO., LTD.</b> 株式会社
DWG.No.	
RD3HA-11F-P	