



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST STEEL	SCPH 2
2	SPRING CASE	バネケース	CARBON STEEL	S25C & SPG
3	CAP	キャップ	ROLLED STEEL	SS 400
4	BOTTOM FLANGE	シタフタ	CARBON STEEL	S 25 C
5	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	DISC HOLDER	ディスクホルダー	"	SUS 403
7	STEM GUIDE	ステムガイド	"	"
8	STEM	ステム	"	SUS 304
9	BALANCE GUIDE	バランスガイド	"	SUS 403
10	PISTON	ピストン	"	"
11	CYLINDER	シリンダー	"	SUS 304
12	LOCK NUT	ロックナット	"	"
13	DISC	ディスク	SYNTHETIC RUBBER	NBR
14	SPRING SEAT	バネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
15	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SAE 9254
16	LOCK NUT	ロックナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
17	LOCK NUT	ロックナット	"	"
18	SPRING WASHER	バネザガネ	HIGH CARBON STEEL WIRE	SWRH
19	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	STAINLESS STEEL	SUS 403
20	LOCK NUT	チョウセツLナット	ROLLED STEEL	SS 400
21	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
22	O RING	O リング	"	"
23	O RING	O リング	"	"
24	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
25	GASKET	ガスケット	"	"
26	STUD, NUT	スタッド, ナット	Cr.Mo. STEEL & CARBON STEEL	SCM 435 & S 45 C
27	STUD, NUT	スタッド, ナット	STAINLESS STEEL	SUS 304

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	L1	L2	H	H1	D	C	g	d	t	f	n	h
20	JIS 10K	182	86	96	363	110	100	75	56	20	16	1	4	15
	JIS 16K	182	86	96	363	110	100	75	56	20	16	1	4	15
	JIS 20K	182	86	96	363	110	100	75	56	20	16	1	4	15
	JIS 30K	186	88	98	363	110	120	85	60	20	18	1	4	19
25	JIS 10K	182	86	96	363	110	125	90	67	25	16	1	4	19
	JIS 16K	182	86	96	363	110	125	90	67	25	16	1	4	19
	JIS 20K	182	86	96	363	110	125	90	67	25	16	1	4	19
	JIS 30K	190	90	100	363	110	130	95	70	25	20	1	4	19

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD17-CL	0.7 ~ 1.05
RD17-CH	1.0 ~ 1.4

RD-17 TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RD-17 型 減圧弁	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 査	M. Ogasawara
	DATE 日 付	2008-12-16
	NOTE	

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	 VENN CO., LTD. 株式会社
DWG.No.	
RD17-34E-P	