




DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS (kg)
15	JIS 10K	170	216	77	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	8.8
	JIS 16K	170	216	77	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	170	216	77	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
20	JIS 10K	170	216	77	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	8.8
	JIS 16K	170	216	77	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	170	216	77	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
25	JIS 10K	210	216	77	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	10.7
	JIS 16K	210	216	77	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
	JIS 20K	210	216	77	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
32	JIS 10K	210	237	96	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	14.2
	JIS 16K	210	237	96	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	210	237	96	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	
40	JIS 10K	220	237	96	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	14.5
	JIS 16K	220	237	96	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	220	237	96	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS (kg)
50	JIS 10K	250	247	104	155	120	96	50	18	2	4	19	1/4	18.5
	JIS 16K	250	247	104	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
	JIS 20K	250	247	104	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
65	JIS 10K	290	262	115	175	140	116	65	20	2	4	19	3/8	26
	JIS 16K	290	262	115	175	140	116	65	20	2	8	19	3/8	
	JIS 20K	290	262	115	175	140	116	65	20	2	8	19	3/8	
80	JIS 10K	346	277	122	185	150	126	80	20	2	8	19	3/8	34.5
	JIS 16K	350	277	122	200	160	132	80	22	2	8	23	3/8	
	JIS 20K	350	277	122	200	160	132	80	22	2	8	23	3/8	

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RP9A-L	0.03 ~ 0.8

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	"	"
3	TOP FLANGE	ウエフタ	"	"
4	PISTON	ピストン	BRASS	C 3604 B
5	PISTON ROD	ピストンロッド	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	CYLINDER	シリンダー	CAST BRONZE	CAC 406
7	DISC	ペンタイ	BRASS	C 3604 B
8	SEAT DISC	シートディスク	SYNTHETIC RUBBER	NBR
9	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 416
10	DISC SPRING	ベンパネ	"	SUS304-WPB
11	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
12	O RING	O リング	"	"
13	GASKET	ウエガスケット	PTFE	PTFE
14	GASKET	シタガスケット	"	"
15	BOLT	6 カクボルト	Cr-Mo STEEL	SCM 435
16	BOLT	6 カクボルト	"	"
17	BOLT	6 カクボルト	"	"
18	PLUG	プラグ	ROLLED STEEL	SWCH 10R
19	SPRING CASE	バネケース	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
20	PILOT SEAT RING	Pベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 303
21	PILOT DISC STEM	Pステム	"	SUS 420F
22	PILOT DISC	Pペンタイ	BRASS & SYNTHETIC RUBBER	C3604B & NBR
23	PLUG	シツフタ	STAINLESS STEEL	SUS 304
24	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
25	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
26	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC-V
27	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	STAINLESS STEEL	SUS 301CSP
28	PILOT SEAT BUSHING	Pベンザオサエ	BRASS	C 3604 B
29	PILOT DISC SPRING	Pベンパネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
30	STRAINER	ストレーナ	"	SUS 304
31	CAP	キャップ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
32	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	ROLLED STEEL	SS 400
33	LOCK NUT	6 カクナット	"	"
34	ROLL PIN	ロールピン	STAINLESS STEEL	SUS 420
35	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100 P

SPECIFICATIONS(仕様)

FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

RP-9A TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RP-9A 型
減 圧 弁

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	S. Hosokawa
DATE 日 付	2024- 3-15
NOTE	FCD/CAC

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

RP9A-81E-P



VENN CO., LTD.

株式会社