




DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS(kg)
15	JIS 10K	170	216	77	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	8.8
	JIS 16K	170	216	77	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	170	216	77	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
20	JIS 10K	170	216	77	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	8.8
	JIS 16K	170	216	77	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	170	216	77	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
25	JIS 10K	210	216	77	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	10.7
	JIS 16K	210	216	77	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
	JIS 20K	210	216	77	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
32	JIS 10K	210	237	96	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	14.2
	JIS 16K	210	237	96	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	210	237	96	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	
40	JIS 10K	220	237	96	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	14.5
	JIS 16K	220	237	96	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	220	237	96	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS(kg)
50	JIS 10K	250	247	104	155	120	96	50	18	2	4	19	1/4	18.5
	JIS 16K	250	247	104	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
	JIS 20K	250	247	104	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
65	JIS 10K	290	262	115	175	140	116	65	20	2	4	19	3/8	26
	JIS 16K	290	262	115	175	140	116	65	20	2	8	19	3/8	
	JIS 20K	290	262	115	175	140	116	65	20	2	8	19	3/8	
80	JIS 10K	346	277	122	185	150	126	80	22	2	8	19	3/8	34.5
	JIS 16K	350	277	122	200	160	132	80	22	2	8	23	3/8	
	JIS 20K	350	277	122	200	160	132	80	22	2	8	23	3/8	

SPECIFICATIONS(仕様)

FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	"	"
3	TOP FLANGE	ウエフタ	"	"
4	PISTON	ピストン	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	PISTON ROD	ピストンロッド	"	SUS 630 (15-25A) SUS 304 (32-80A)
6	CYLINDER	シリンダー	"	SUS 304
7	DISC	ペンタイ	"	SUS 403
8	SEAT RING	ベンザ	"	SUS 416
9	DISC SPRING	ベンバネ	"	SUS304-WPB
10	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	PTFE
11	PISTON SPRING	ピストンバネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
12	GASKET	ウエガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
13	GASKET	シタガスケット	"	"
14	BOLT	ロックボルト	Cr-Mo STEEL	SCM 435
15	BOLT	ロックボルト	"	"
16	BOLT	ロックボルト	"	"
17	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
18	SPRING CASE	バネケース	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
19	PILOT SEAT RING	Pベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 303
20	PILOT DISC STEM	Pステム	"	SUS 420F
21	PILOT DISC	Pペンタイ	STAINLESS STEEL & BRASS	SUS 440C & C 3604 B
22	PLUG	シフタ	STAINLESS STEEL	SUS 304
23	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
24	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
25	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC-V
26	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	STAINLESS STEEL	SUS 631
27	PILOT SEAT BUSHING	Pベンザオサエ	BRASS	C 3604 B
28	PILOT DISC SPRING	Pベンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
29	STRAINER	ストレーナ	"	SUS 304
30	CAP	キャップ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
31	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	ROLLED STEEL	SS 400
32	LOCK NUT	ロックナット	"	"
33	ROLL PIN	ロールピン	STAINLESS STEEL	SUS 420
34	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100 P
35	BEARING BUSH	ベアリングブッシュ	PTFE & STAINLESS STEEL	PTFE & SUS 304

No.	REMARKS	備 考
35	SIZE 15,20,25:NOT DESIGNED.	呼び径15,20,25には付属しません。

CODE	ADJUSTING RANGE
製品記号	MPa
RP9-M	0.03 ~ 0.8

RP-9 TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RP-9 型
減 圧 弁

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	S. Hosokawa
DATE 付	2024- 3-15
NOTE	FCD/SUS

APPROVED DWG.No.

出 図 番 号

DWG.No.

RP9-91G-P



VENN CO., LTD.

株式会社