



SPRING TABLE. (PARTS No.10)

WIRE DIAMETER (mm)	MATERIAL
UP TO 4.5	SWP-A
OVER 4.5 TO 12	SAE9254
OVER 12	SUP 9

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST STEEL	SCPH 2
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	CAST IRON	FC 200
4	DISC GUIDE	ベンアンナイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	SEAT RING	ベンザ	"	"
6	DISC	ベンタイ	"	"
7	STEM	ステム	"	"
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
9	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
10	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	PIANO WIRE or SPRING STEEL	SWP-A or SAE9254 or SUP 9
11	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	STAINLESS STEEL	SUS 403
12	LOCK NUT	チョウセツL ナット	ROLLED STEEL	SS 400
13	STUD, NUT	スタッド, ナット	Cr. Mo. STEEL & CARBON STEEL	SCM435 & S 45 C
14	ORIFICE	オリフィス	STAINLESS STEEL	SUS 304
15	FILTER	フィルター	"	"
16	PLUG	プラグ	ROLLED STEEL	SS 400
17	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
18	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
19	O RING	O リング	"	"
20	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
21	GASKET	ガスケット	"	"
22	GASKET	ガスケット	"	"

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L1	L2	H	d	D	C	g	t	f	n	h
40	JIS 10K	110	100	251	40	140	105	81	18	2	4	19
	JIS 16K	110	100	251	40	140	105	81	18	2	4	19
	JIS 20K	110	100	251	40	140	105	81	18	2	4	19
50	JIS 10K	118	108	296	50	155	120	96	16	2	4	19
	JIS 16K	120	110	296	50	155	120	96	18	2	8	19
	JIS 20K	120	110	296	50	155	120	96	18	2	8	19
65	JIS 10K	128	118	365	65	175	140	116	18	2	4	19
	JIS 16K	130	120	365	65	175	140	116	20	2	8	19
	JIS 20K	130	120	365	65	175	140	116	20	2	8	19
75	JIS 10K	141	131	403	75	185	150	126	18	2	8	19
	JIS 16K	145	135	403	75	200	160	132	22	2	8	23
	JIS 20K	145	135	403	75	200	160	132	22	2	8	23

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL6ED-C1	0.035 ~ 0.1
SL6ED-C2	OVER 0.1 TO 0.2
SL6ED-C3	OVER 0.2 TO 0.4
SL6ED-C4	OVER 0.4 TO 0.6
SL6ED-C5	OVER 0.6 TO 0.85
SL6ED-C6	OVER 0.85 TO 1.5
SL6ED-C7	OVER 1.5 TO 2.0

SL-6ED TYPE
RELIEF VALVE
SL-6ED 型
レリーフ弁

DRAWING 製 図	Y. Yonekura
CHECK 検 査	M. Ogasawara
DATE 日 付	2008-12-26
NOTE	

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

SL6ED-41D-P



VENN CO., LTD.

株式会社