

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
2	SPRING CASE	バネケース	〃	〃
3	CAP	キャップ	CAST IRON	FC 200
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC	ベンタイ	〃	〃
6	BLOWDOWN RING	カゲンワ	〃	〃
7	SET SCREW, NUT	セットボルト, ナット	〃	〃
8	DISC GUIDE	ベンアンナイ	〃	〃
9	STEM	ステム	〃	〃
10	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	〃	〃
11	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	〃	〃
12	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	〃	SUS 403
13	LOCK NUT	チョウセツLナット	ROLLED STEEL	SS 400
14	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
15	WIRE	フインセン	〃	〃
16	SEAL	フインダマ	TIN	Sn
17	LOCK NUT	ロックナット	ROLLED STEEL	SS 400
18	STEM NUT	ステムナット	〃	〃
19	LEVER	レバー	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
20	LEVER PIN	ピン	ROLLED STEEL	SS 400
21	SET SCREW, NUT	セットボルト, ナット	〃	〃

No.	REMARKS	備 考
4	HAYNES STELLITE No.6 DEPOSITION	ヘインズステライト No.6 溶着 (設定圧力 2.0MPa 越える場合)
5	IN CASE OF SET PRESS.EXCEEDING 2.0MPa.	
5	HARD CHROME PLATING.	硬質クロムメッキ施行

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L1	L2	H	d	Rc A	Rc B
15	50	45	207	15	1/2	1/2
20	50	45	207	20	3/4	3/4
25	70	55	254	25	1	1
32	70	55	254	32	1 1/4	1 1/4

SPECIFICATIONS(仕様)

FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE (MPa)			
	SIZE : 15	SIZE : 20	SIZE : 25	SIZE : 32
SL7-D1	0.035 ~ 0.15	0.035 ~ 0.1	0.035 ~ 0.2	0.035 ~ 0.1
SL7-D2	OVER 0.15 TO 0.4	OVER 0.1 TO 0.25	OVER 0.2 TO 0.3	OVER 0.1 TO 0.2
SL7-D3	OVER 0.4 TO 0.8	OVER 0.25 TO 0.5	OVER 0.3 TO 0.7	OVER 0.2 TO 0.4
SL7-D4	OVER 0.8 TO 1.5	OVER 0.5 TO 1.0	OVER 0.7 TO 1.5	OVER 0.4 TO 0.7
SL7-D5	OVER 1.5 TO 2.5	OVER 1.0 TO 1.5	OVER 1.5 TO 2.0	OVER 0.7 TO 1.0
SL7-D6	OVER 2.5 TO 3.0	OVER 1.5 TO 3.0	OVER 2.0 TO 3.0	OVER 1.0 TO 1.5
SL7-D7	---	---	---	OVER 1.5 TO 2.0
SL7-D8	---	---	---	OVER 2.0 TO 3.0

SL-7 TYPE SAFETY VALVE

SL-7 型 安全弁

DRAWING 製 図	H. Sasaki
CHECK 検 査	Y. Yonekura
DATE 日 付	2018-8-8
NOTE	

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号

DWG.No. SL7-61R-P

VENN CO., LTD.
株式会社

