


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	"	"
4	DISC GUIDE	ベンアンナイ	"	"
5	SEAT RING	ベンザ	"	"
6	DISC	ベンタイ	"	"
7	STEM	ステム	"	"
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
9	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
10	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
11	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	SUS 403
12	LOCK NUT	チョウセツL ナット	"	SUS 304
13	ORIFICE	オリフィス	"	"
14	FILTER	フィルター	"	"
15	PLUG	プラグ	"	"
16	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
17	O RING	O リング	"	"
18	GASKET	ガスケット	PLASTIC	PTFE
19	GASKET	ガスケット	"	"

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L1	L2	H	Rc A
15	50	45	192	1/2
20	50	45	192	3/4
25	70	55	244	1
32	70	55	244	1 1/4

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE (MPa)		
	SIZE : 15, 20	SIZE : 25	SIZE : 32
SL8ED-D1	0.035 ~ 0.15	0.035 ~ 0.3	0.035 ~ 0.15
SL8ED-D2	OVER 0.15 TO 0.4	OVER 0.3 TO 0.45	OVER 0.15 TO 0.3
SL8ED-D3	OVER 0.4 TO 0.8	OVER 0.45 TO 1.0	OVER 0.3 TO 0.6
SL8ED-D4	OVER 0.8 TO 1.5	OVER 1.0 TO 2.0	OVER 0.6 TO 1.0
SL8ED-D5	OVER 1.5 TO 2.5	OVER 2.0 TO 3.0	OVER 1.0 TO 1.5
SL8ED-D6	OVER 2.5 TO 3.0	---	OVER 1.5 TO 2.0
SL8ED-D7	---	---	OVER 2.0 TO 3.0

SL-8ED TYPE RELIEF VALVE	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 査	M. Ogasawara
SL-8ED 型 レリーフ弁	DATE 日 付	2005- 2-25
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
SL8ED-61B-P	 VENN CO., LTD. 株式会社	