

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	FORGED STEEL	SF 440A
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	CARBON STEEL	S 45 C
4	DISC GUIDE	ベンアンナイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	SEAT RING	ベンザ	"	"
6	DISC	ベンタイ	"	"
7	STEM	ステム	"	"
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
9	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
10	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	PIANO WIRE or SPRING STEEL	SWP-A or SAE9254
11	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	STAINLESS STEEL	SUS 403
12	LOCK NUT	チョウセツL ナット	ROLLED STEEL	SS 400
13	ORIFICE	オリフィス	STAINLESS STEEL	SUS 304
14	FILTER	フィルター	"	"
15	PLUG	プラグ	ROLLED STEEL	SS 400
16	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
17	O RING	O リング	"	"
18	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
19	GASKET	ガスケット	"	"

DIMENSIONS (mm)


SIZE	L1	L2	H	Rc A
15	50	45	192	1/2
20	50	45	192	3/4
25	70	55	244	1
32	70	55	244	1 1/4

SPRING TABLE. (PARTS No.10)

WIRE DIAMETER (mm)	MATERIAL
UP TO 4.5	SWP-A
OVER 4.5 TO 12	SAE9254

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE (MPa)		
	SIZE : 15, 20	SIZE : 25	SIZE : 32
SL8ED-N1	0.035 ~ 0.15	0.035 ~ 0.3	0.035 ~ 0.15
SL8ED-N2	OVER 0.15 TO 0.4	OVER 0.3 TO 0.5	OVER 0.15 TO 0.3
SL8ED-N3	OVER 0.4 TO 0.8	OVER 0.5 TO 1.0	OVER 0.3 TO 0.6
SL8ED-N4	OVER 0.8 TO 1.5	OVER 1.0 TO 2.0	OVER 0.6 TO 1.1
SL8ED-N5	OVER 1.5 TO 2.5	OVER 2.0 TO 3.0	OVER 1.1 TO 1.6
SL8ED-N6	OVER 2.5 TO 3.0	---	OVER 1.6 TO 2.4
SL8ED-N7	---	---	OVER 2.4 TO 3.0

SL-8ED TYPE RELIEF VALVE	DRAWING 製 図	<i>Y. Yonekura</i>
	CHECK 検 査	<i>M. Ogasawara</i>
SL-8ED 型 レリーフ弁	DATE 日 付	2008-12-26
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
SL8ED-51D-P	 VENN CO., LTD. 株式会社	