


PLANE FIGURE

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	"	"
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC	ベンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
6	BLOWDOWN RING	カゲンワ	"	"
7	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
8	STEM HEAD	ステムヘッド	BRASS	C 3604 B
9	SPRING SEAT	バネウケ	CAST IRON	FC 200
10	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SAE9254 or SUP 9
11	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
12	LOCK NUT	チョウセツL ナット	ROLLED STEEL	SS 400
13	STUD, NUT	スタッド, ナット	"	"
14	SET SCREW	セットボルト	"	"
15	STEM NUT	ステムナット	"	"
16	LOCK NUT	ロックナット	"	"
17	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
18	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
19	GASKET	ガスケット	"	"
20	GASKET	ガスケット	"	"

SPRING TABLE. (PARTS No.10)

WIRE DIAMETER (mm)	MATERIAL
OVER 4.5 TO 12	SAE9254
OVER 12	SUP 9

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	g	t	f	n	h
80	JIS 5K	78.4	141	121	371	80	84	180	145	121	18	2	4	19
	JIS 10K	78.4	145	125	371	80	84	185	150	126	22	2	8	19
100	JIS 5K	99.4	156	146	435	100	105	200	165	141	20	2	8	19
	JIS 10K	99.4	160	150	435	100	105	210	175	151	24	2	8	19

SPECIFICATIONS(仕様)

FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL24-B1	0.035 ~ 0.15
SL24-B2	OVER 0.15 TO 0.4
SL24-B3	OVER 0.4 TO 0.7
SL24-B4	OVER 0.7 TO 1.0

SL-24 TYPE
SAFETY VALVE

SL-24 型
安全弁

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

SL24-03G-P

DRAWING 製 図	Y. Yonekura
CHECK 検 査	T. Komatsu
DATE 日 付	2008- 5-24
NOTE	



VENN CO., LTD.

株式会社