



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	SPRING CASE	バネケース	CAST BRONZE	CAC 406
3	CAP	キャップ	〃	〃
4	DISC GUIDE	ベンタイガイド	STAINLESS STEEL	SCS 13
5	HOLDER	ホルダー	〃	SUS 304
6	STEM	ステム	〃	〃
7	SPRING SEAT	バネウケ	〃	〃
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ(50A)	〃	〃
9	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	〃	〃
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
11	LOCK NUT	チョウセツナット	〃	〃
12	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
13	GASKET	ガスケット	PTFE	PTFE
14	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
15	RETAINING RING	Cガタメワ	STAINLESS STEEL	SUS 304
16	CAM	カム	〃	〃
17	LEVER	レバー	STAINLESS STEEL & PLASTIC	SUS 304 & PVC
18	STEM NUT	ステムナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	LOCK NUT	6カクナット	〃	〃
20	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
21	NUT	6カクナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
22	SPRING WASHER	バネザガネ	〃	〃
23	MACHINE SCREW	ナベコネジ	〃	〃

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L1	L2	d	H	Rc A	Rc B
15	30	36	13	94	1/2	1/2
20	35	40	18.6	99	3/4	3/4
25	40	46	21.9	102	1	1
32	50	54	29.4	124	1 1/4	1 1/4
40	55	60	36.7	130	1 1/2	1 1/2
50	65	73	47.1	165	2	2

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL37V-D1	0.05 ~ 0.1
SL37V-D2	OVER 0.1 TO 0.2
SL37V-D3	OVER 0.2 TO 0.5
SL37V-D4	OVER 0.5 TO 1.0

SL-37V TYPE SAFETY RELIEF VALVE SL-37V 型 安全逃し弁	DRAWING 製 図	S. Hosokawa
	CHECK 検 査	T. Komatsu
	DATE 日 付	2012-12-20
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
SL37V-91C-P	<b>VENN CO., LTD.</b> 株式会社	