



SIZE : 50

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	SPRING CASE	バネケース	CAST BRONZE	CAC 406
3	CAP	キャップ	BRASS	C 3604 B
4	DISC	ベンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	STEM	ステム	"	"
6	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
7	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
8	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
10	LOCK NUT	チョウセツL ナット	"	"
11	GASKET	ガスケット	PLASTIC	PTFE
12	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
13	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
14	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
15	HANDLE	ハンドル	ALUMINIUM	ADC 12
16	SPRING WASHER	バネザガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
17	NUT	6カクナット	"	"

DIMENSIONS (mm)

SIZE	D	L1	L2	H	Rc A	Rc B
15	61	30	36	152	1/2	1/2
20	61	35	40	155	3/4	3/4
25	61	40	46	158	1	1
32	61	50	54	180	1 1/4	1 1/4
40	61	55	60	184	1 1/2	1 1/2
50	90	65	73	220	2	2

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE (MPa)	
	SIZE : 15~25	SIZE : 32~50
SL38EA-D1	0.035 ~ 0.2	0.035 ~ 0.2
SL38EA-D2	OVER 0.2 TO 0.5	OVER 0.2 TO 0.5
SL38EA-D3	OVER 0.5 TO 1.0	OVER 0.5 TO 1.0
SL38EA-D4	OVER 1.0 TO 1.6	---

SL-38EA TYPE
RELIEF VALVE

SL-38EA 型
レリーフ弁

DRAWING 製 図	T. Haseyama
CHECK 検 査	Y. Yonakura
DATE 付	2015-11-25
NOTE	

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
SL38EA-92A-P

VENN CO., LTD.
株式会社