



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	SPRING CASE	バネケース	〃	〃
3	CAP	キャップ	〃	〃
4	DISC	ベンタイ	〃	SUS 304
5	STEM	ステム	〃	〃
6	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	〃	〃
7	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	〃	〃
8	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	〃	〃
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	〃	〃
10	LOCK NUT	チョウセツナット	〃	〃
11	GASKET	ガスケット	PLASTIC	PTFE
12	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
13	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
14	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L1	L2	H	Rc A	Rc B
15	30	36	85	1/2	1/2
20	35	40	89	3/4	3/4
25	40	46	93	1	1
32	50	54	115	1 1/4	1 1/4
40	55	60	120	1 1/2	1 1/2
50	65	73	152	2	2

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE (MPa)	
	SIZE : 15~25	SIZE : 32~50
SL40E-D1	0.035 ~ 0.2	0.035 ~ 0.2
SL40E-D2	OVER 0.2 TO 0.5	OVER 0.2 TO 0.5
SL40E-D3	OVER 0.5 TO 1.0	OVER 0.5 TO 1.0
SL40E-D4	OVER 1.0 TO 1.6	---

SL-40E TYPE RELIEF VALVE SL-40E 型 レリーフ弁	DRAWING 製 図 D. Hosokawa
	CHECK 検 図 T. Komatsu
	DATE 日 付 2014-11-5
	NOTE
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	VENN CO., LTD. 株式会社
DWG.No.	
SL40E-61E-P	