



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
2	SPRING CASE	バネケース	"	SCS 13
3	CAP	キャップ	"	SUS 304
4	DISC	ベンタイ	"	"
5	STEM	ステム	"	"
6	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
7	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
8	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	"
10	LOCK NUT	チョウセツナット	"	"
11	GASKET	ガスケット	PLASTIC	PTFE
12	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
13	O RING	オリング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
14	INLET PIPE	イリグチカン	STAINLESS STEEL	SUS 304
15	OUTLET PIPE	デグチカン	"	"
16	FLANGE	フランジ	"	"
17	HANDLE	ハンドル	ALUMINIUM	ADC 12
18	SPRING WASHER	バネワガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	NUT	6カクナット	"	"

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K

SIZE	L1	L2	D1	H	d1	d2	D	C	g	t	f	n	h
15	90	110	61	152	15	15	95	70	51	12	5	4	15
20	95	115	61	155	20	20	100	75	56	14	5	4	15
25	100	124	61	158	25	25	125	90	67	14	5	4	19
32	110	138	61	180	32	32	135	100	76	16	5	4	19
40	125	154	61	184	40	40	140	105	81	16	5	4	19
50	135	164	90	220	50	50	155	120	96	16	5	4	19

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL40EFA-D1	0.035 ~ 0.2
SL40EFA-D2	OVER 0.2 TO 0.5
SL40EFA-D3	OVER 0.5 TO 1.0

SL-40EFA TYPE  
RELIEF VALVE

SL-40EFA 型  
レリーフ 弁

DRAWING 製 図	T. Hanayama
CHECK 検 図	Y. Yonokura
DATE 付	2015-11-25
NOTE	

APPROVED DWG.No.  
出 図 番 号

DWG.No.  
SL40EFA-62A-P

**VENN CO., LTD.**  
株式会社