


SIZE : 25~32
PLANE FIGURE



SIZE : 32

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	CAST BRONZE	CAC 406
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC GUIDE	ベンタイガイド	"	SCS 13
6	HOLDER	ホルダー	"	SUS 304
7	STEM	ステム	"	"
8	SPRING SEAT	バネウケ	"	"
9	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
10	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
11	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
12	LOCK NUT	チョウセツL ナット	"	"
13	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
14	CAM	カム	STAINLESS STEEL	SUS 304
15	LEVER	レバー	STAINLESS STEEL & PLASTIC	SUS 304 & PVC
16	STEM NUT	ステムナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
17	LOCK NUT	6カクナット	"	"
18	MACHINE SCREW	ナベコネジ	"	"
19	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
20	NUT	6カクナット	"	"
21	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
22	RETAINING RING	Cガタメワ	STAINLESS STEEL	SUS 304
23	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
24	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM

No.	REMARKS	備 考
13	SIZE 15, 20 : NOT DESIGNED.	呼び径15, 20には付属しません

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	t	n	h
15	13	70	70	99	15	15	95	70	16	4	15
20	18.6	75	75	103	20	20	100	75	18	4	15
25	21.9	85	85	108	25	25	125	90	18	4	19
32	29.4	95	90	131	32	32	135	100	20	4	19

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL43V-G1	0.05 ~ 0.1
SL43V-G2	OVER 0.1 TO 0.2
SL43V-G3	OVER 0.2 TO 0.5
SL43V-G4	OVER 0.5 TO 1.0

SL-43V TYPE
SAFETY RELIEF
VALVE
SL-43V 型
安全逃し弁

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号
DWG.No.
SL43V-21C-P

DRAWING 製 図	J. Chiba
CHECK 検 査	K. Matsuura
DATE 日 付	2008-12-26
NOTE	