



PLANE FIGURE

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ボンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	CAST BRONZE	CAC 406
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC GUIDE	ベンタイガイド	"	SCS 13
6	HOLDER	ホルダー	"	SUS 304
7	STEM	ステム	"	"
8	SPRING SEAT	バネウケ	"	"
9	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
10	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
11	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
12	LOCK NUT	チョウセツLナット	"	"
13	STUD, NUT	スタッド, ナット	ROLLED STEEL	SS 400
14	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
15	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
16	CAM	カム	STAINLESS STEEL	SUS 304
17	LEVER	レバー	STAINLESS STEEL & PLASTIC	SUS 304 & PVC
18	STEM NUT	ステムナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	LOCK NUT	6カクナット	"	"
20	MACHINE SCREW	ナベコネジ	"	"
21	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
22	NUT	6カクナット	"	"
23	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
24	RETAINING RING	Cガタメワ	STAINLESS STEEL	SUS 304
25	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
26	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	t	n	h
40	36.7	100	95	137	40	40	140	105	20	4	19
50	47.1	110	105	171	50	50	155	120	20	4	19

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL43V-G1	0.05 ~ 0.1
SL43V-G2	OVER 0.1 TO 0.2
SL43V-G3	OVER 0.2 TO 0.5
SL43V-G4	OVER 0.5 TO 1.0

SL-43V TYPE  
SAFETY RELIEF  
VALVE  
SL-43V 型  
安全逃し弁

DRAWING 製 図	J. Chiba
CHECK 検 査	K. Matsuura
DATE 日 付	2008-12-26
NOTE	

APPROVED DWG.No.  
出 図 番 号

DWG.No.  
SL43V-22B-P

**VENN CO., LTD.**  
株式会社