



PLANE FIGURE

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	CAST BRONZE	CAC 406
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC	ペンタイ	"	"
6	STEM	ステム	"	"
7	SPRING SEAT	バネウケ	"	"
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
9	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
11	LOCK NUT	チョウセツナット	"	"
12	STUD, NUT	スタッド, ナット	ROLLED STEEL	SS 400
13	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
14	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
15	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
16	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	NBR

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	L1	L2	H	d1	d2	D	C	t	n	h
40	100	95	128	40	40	140	105	20	4	19
50	110	105	158	50	50	155	120	20	4	19

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL44E-G1	0.035 ~ 0.2
SL44E-G2	OVER 0.2 TO 0.5
SL44E-G3	OVER 0.5 TO 1.0

SL-44E TYPE
RELIEF VALVE

SL-44E 型
レリーフ弁

DRAWING 製 図	T. Chiba
CHECK 検 図	K. Matsuura
DATE 付	2008-12-26
NOTE	

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
SL44E-22B-P

VENN CO., LTD.
株式会社