


SIZE : 25~32
PLANE FIGURE



SIZE : 32

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ボンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	CAST BRONZE	CAC 406
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC	ペンタイ	"	SCS 13
6	STEM	ステム	"	SUS 304
7	SPRING SEAT	バネウケ	"	"
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
9	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
11	LOCK NUT	チョウセツナット	"	"
12	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
13	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト

No.	REMARKS	備 考
12	SIZE 15, 20 : NOT DESIGNED.	呼び径 15, 20 には付属しません

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	t	n	h
15	14	70	70	89	15	15	95	70	16	4	15
20	19	75	75	94	20	20	100	75	18	4	15
25	23	85	85	98	25	25	125	90	18	4	19
32	32	95	90	122	32	32	135	100	20	4	19

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL44-G1	0.05 ~ 0.1
SL44-G2	OVER 0.1 TO 0.2
SL44-G3	OVER 0.2 TO 0.5
SL44-G4	OVER 0.5 TO 1.0

SL-44 TYPE
SAFETY RELIEF
VALVE
SL-44 型
安全逃し弁

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号
DWG.No.
SL44-21C-P

DRAWING 製 図	J. Chiba
CHECK 検 査	K. Matsuura
DATE 日 付	2008-12-26
NOTE	

VENN CO., LTD.
株式会社