

9

製品記号

AF22N-JU

AF22N-JT

AF22N-J

標準品

標準品

標準品

0.5MPa

水道法性能基準適合品

CAC製

温水

水

空気抜弁



型式：AF-22N型

## POINT


## 温水用、カルキ・ゴミ噛み対策品

|            |                  |                               |                           |  |  |
|------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| 標準仕様       | 形式               | フロート式                         |                           |  |  |
|            | 適用流体             | 温水・水                          |                           |  |  |
|            | 流体温度             | 5~100℃                        |                           |  |  |
|            | 適用圧力             | 0.5MPa以下★                     |                           |  |  |
|            | 端接統              | JIS Rねじ                       |                           |  |  |
|            | 材質               | 本体                            | CAC                       |  |  |
|            |                  | 弁体・弁座                         | SUS・FKM                   |  |  |
| フロート       |                  | 合成樹脂                          |                           |  |  |
| 付属品(排出口接続) | ユニオン継手 (外径φ8銅管用) | チューブ継手                        | (JIS Rc $\frac{1}{4}$ ねじ) |  |  |
| その他        | —                | ホースバンド<br>内径φ6シリコンチューブ500mm付属 | —                         |  |  |

| 呼び径 | ユニオン継手付属 | チューブ継手付属 | (JIS Rc $\frac{1}{4}$ ねじ) |
|-----|----------|----------|---------------------------|
| 15  | 23,200   | 24,000   | 22,300                    |
| 20  | 23,200   | 24,000   | 22,300                    |
| 25  | 23,200   | 24,000   | 22,300                    |

★適用圧力1.0MPa以下はお問い合わせください。

記事



梱包質量1.1kg