







9 製品記号		AFV4N-F	AFV5-D															
 吸排気弁	標準品	標準品	標準品															
	1.0MPa  CAC製 水道法性能基準適合品  型式：AFV-4N型	1.0MPa  SCS製 水道法性能基準適合品  型式：AFV-5型																
POINT		急速吸気機能・圧力下排気機能・初期排気機能																
標準仕様	形式	フロート式																
	適用流体	水道水																
	流体温度	5~40℃																
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)																
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.															
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ															
材質	本体	CAC	SCS															
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM	PP樹脂・SUS・FKM・EPDM															
	フロート	PP樹脂																
呼び径	本体 CAC	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	本体 SCS	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)												
価格 (円)	20	25,300	88×154 1.4	10 (13.5)	38,800	88×154 1.3	10 (12.5)											
	25	25,300	88×154 1.4	10 (13.5)	38,800	88×154 1.3	10 (12.5)											
記事		注. 管端コアに対応しています。 ■吸気量 (製品単体) (弁差圧2.9kPa時) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="2">吸気量 [L/s (標準状態)]</th> </tr> <tr> <th>管端コア未使用時</th> <th>管端コア使用時*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>13</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>16</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> * 管端コアは付属していません。 						呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]		管端コア未使用時	管端コア使用時*	20	13	8	25	16	15
呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]																	
	管端コア未使用時	管端コア使用時*																
20	13	8																
25	16	15																