

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号  給湯停止弁 (ボール式電動弁)	BM13SHN-J 受注品 1.0MPa 温水 水  水道法性能基準適合品 型式：BM-13SHN型	BM16SHN-J 受注品 1.0MPa 温水 水  水道法性能基準適合品 型式：BM-16SHN型	NEW	
	POINT			
流体温度MAX 95℃対応、各種給湯システムに最適				
標準仕様	形式	ボール式二方口		
	作動	オンオフ		
	適用流体	温水・水		
	流体温度	0~95℃		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	周囲温度	-10~50℃		
	定格電圧	AC100/110V 50/60Hz AC200/220V 50/60Hz共用		
	保護構造	防雨形 (IP53相当) 注.		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	CAC		
弁開閉時間	4.6/3.8秒(50/60Hz)	10/8.5秒(50/60Hz)		
その他	手動機構付、開閉信号出力付 (有電圧)		手動機構付	
価格 (円)	呼び径	本体 CAC	本体 CAC	
	15	51,900	寸法L×H (mm)	90×159
			梱包質量 (kg)	3
	20	58,900	寸法L×H (mm)	110×168
			梱包質量 (kg)	3.4
25	63,000	寸法L×H (mm)	127×180	
32	95,900	寸法L×H (mm)	138	
		梱包質量 (kg)	3	
40	116,000	寸法L×H (mm)	110×168	
50	129,000	寸法L×H (mm)	127×180	
		梱包質量 (kg)	4.4	
記事	●フルボアタイプのBM-7SN型 (呼び径15~50、水道法性能基準適合品) も製作しています。 注. 屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。			
				

6
給湯停止弁
 (ボール式電動弁)

温水
 水