









<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	<h2>DS10-J●■</h2>	<h2>DS10H-W○</h2>	<h2>DS15-W○</h2>																																																									
	○内にはオリフィス径の記号、□内には定格電圧の記号が入ります。																																																											
	標準品	受注品		受注品																																																								
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">電磁弁</div>	0.1、0.25、0.4、0.8MPa  	CAC製 桃太郎 mini  		0.13、0.3、0.55、1.0MPa  																																																								
	型式：DS-10型	型式：DS-10H型		型式：DS-15型																																																								
POINT	<h3>小型・小容量、桃太郎ミニ</h3>																																																											
標準仕様	動作 通電開																																																											
	適用流体 水注1.・空気・油（灯油・軽油程度）注2.		蒸気・温水																																																									
	流体温度 5～80℃		5～175℃（温水の場合100℃以下）																																																									
	オリフィス径 ◎：4mm、○：5.5mm、◇：7mm、□：10mm																																																											
	適用圧力 MAX. 0.8、0.4、0.25、0.1MPa注3.		MAX. 1.0、0.55、0.3、0.13MPa注4.																																																									
	流体粘度 50cSt以下																																																											
	定格電圧 1：AC100V 50/60Hz 2：AC200V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz☆																																																									
	保護構造 防塵・防滴・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。防雨形となります。*1.*2.）																																																											
	端接続 JIS Rcねじ																																																											
	材質 本体 CAC注2.		SUS																																																									
ディスク FKM		PTFE																																																										
価格（円）	呼び径	水・空気・油用	蒸気・温水用	オールマイティ																																																								
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)																																																								
	10	18,300	18,900	31,800																																																								
	15	18,500	19,300	31,800																																																								
20	19,100	19,500	31,800																																																									
記事	☆AC200V 50/60Hzも製作しています。 ※1.端子箱付は専用電圧となります。 ※2.DS-15型のTB-03C型端子箱付は防沫形となります。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のDS-11N、11LN型、又はWS-22N型をご使用ください。（87頁参照） 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。			■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>6,400</td> </tr> </table> *ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。	記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400																																																		
	記号	仕様	加算額																																																									
	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400																																																									
	注3.適用圧力 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>オリフィス径の記号</th> <th>S</th> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> <tr> <td>オリフィス径 (mm)</td> <td>4</td> <td>5.5</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 (MPa)</td> <td>0.8</td> <td>0.4</td> <td>0.25</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cv値</td> <td>呼び径10</td> <td>0.45</td> <td>0.75</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>// 15</td> <td></td> <td></td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> </tr> </table>			オリフィス径の記号	S	H	M	L	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1	Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	// 15			2.1	// 20	0.45	0.85	1.3	注4.適用圧力 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>オリフィス径の記号</th> <th>S</th> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> <tr> <td>オリフィス径 (mm)</td> <td>4</td> <td>5.5</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 (MPa)</td> <td>1.0</td> <td>0.55</td> <td>0.3</td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cv値</td> <td>呼び径10</td> <td>0.45</td> <td>0.75</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>// 15</td> <td></td> <td></td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> </tr> </table>	オリフィス径の記号	S	H	M	L	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13	Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	// 15			2.4	// 20	0.45	0.85	1.3
	オリフィス径の記号	S	H	M	L																																																							
	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10																																																							
	最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1																																																							
	Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1																																																							
		// 15			2.1																																																							
		// 20	0.45	0.85	1.3																																																							
オリフィス径の記号	S	H	M	L																																																								
オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10																																																								
最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13																																																								
Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1																																																								
	// 15			2.4																																																								
	// 20	0.45	0.85	1.3																																																								
																																																												

<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">端子箱</div> 電磁弁に電源を接続する際に用いる端子箱です。	TB-03型	TB-03L型																					
	TB-03型シリーズ端子箱 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>型式</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>寸法AxB (mm)</th> <th>価格 (円)</th> </tr> <tr> <td>TB-03</td> <td>TB03-A</td> <td>屋外用</td> <td>69×84</td> <td>6,400</td> </tr> <tr> <td>TB-03C</td> <td>TB03C-A</td> <td>屋外用（キャブコン付）</td> <td>69×117</td> <td>7,200</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TB-03L</td> <td>TB03L-A1</td> <td>屋外用（ランプ付、AC100V）</td> <td rowspan="2">69×84</td> <td rowspan="2">9,000</td> </tr> <tr> <td>TB03L-A2</td> <td>屋外用（ランプ付、AC200V）</td> </tr> </table>		型式	製品記号	仕様	寸法AxB (mm)	価格 (円)	TB-03	TB03-A	屋外用	69×84	6,400	TB-03C	TB03C-A	屋外用（キャブコン付）	69×117	7,200	TB-03L	TB03L-A1	屋外用（ランプ付、AC100V）	69×84	9,000	TB03L-A2
型式	製品記号	仕様	寸法AxB (mm)	価格 (円)																			
TB-03	TB03-A	屋外用	69×84	6,400																			
TB-03C	TB03C-A	屋外用（キャブコン付）	69×117	7,200																			
TB-03L	TB03L-A1	屋外用（ランプ付、AC100V）	69×84	9,000																			
	TB03L-A2	屋外用（ランプ付、AC200V）																					
*ご注文の際は、電磁弁型式・呼び径・電圧・周波数もお知らせください。 ※電源定格 250V 15A（ランプ付はAC100V又は200V） 注.雰囲気湿度85%を超える場合はお問い合わせください。																							