

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 電磁弁 </div>	DS13-D●■	DS13H-V○	DS14-V○
	○内にはオリフィス径の記号、□内には定格電圧の記号が入ります。		
	標準品	受注品	受注品


0.1、0.25、0.4、0.8MPa



型式：DS-13型

受注品


SCS製
桃太郎 Mini



型式：DS-13H型

受注品

0.13、0.3、0.55、1.0MPa



型式：DS-14型

POINT

小型・小容量、ステンレス桃太郎ミニ

標準仕様	作 動	通電開		
	適 用 流 体	水注1・空気・油 (灯油・軽油程度)注2.	蒸気・温水	水注1・空気・油 (灯油・軽油程度)注2・蒸気
	流 体 温 度	5~80℃	5~175℃ (温水の場合100℃以下)	5~180℃ (温水の場合100℃以下)
	オリフィス径	◎：4mm、①：5.5mm、②：7mm、③：10mm		
	適 用 圧 力	MAX. 0.8、0.4、0.25、0.1MPa注3.		MAX. 1.0、0.55、0.3、0.13MPa注4.
	流 体 粘 度	50cSt以下		
	定 格 電 圧	①：AC100V 50/60Hz ②：AC200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz☆	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用
	保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。防雨形となります。*1.*2.)		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 質	SCS注2.		

呼び径	水・空気・油用		蒸気・温水用		オールマイティ		呼 び 径	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
8	50×96	10 (11)	50×96	10 (11)	50×96	10 (11)	50×94	10 (12)
	0.9			0.9			0.9	1
10	56×96	10 (11)	50×96	10 (11)	50×96	10 (11)	50×94	10 (12)
	0.9			0.9			0.9	1
15	56×101	10 (11)	56×101	10 (11)	56×101	10 (11)	56×99	10 (12)
	0.9			0.9			0.9	1
20	63×104.5	10 (12)	63×104.5	10 (12)	63×104.5	10 (12)	63×102.5	10 (13)
	1			1			1	1.1

☆AC200V 50/60Hzも製作しています。
 ※1.端子箱付は専用電圧となります。
 ※2.DS-14型のTB-03C型端子箱付は防沫形となります。
 ※3.端子箱については167頁をご参照ください。
 ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。
 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のDS-16型、又はWS-25N型をご使用ください。(88頁参照)
 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

■価格加算


記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400

*ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。

記 事

注3. 適用圧力

オリフィス径の記号	S	H	M	L
オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10
最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1
Cv値	呼び径8	0.45	0.75	1.1
	// 10	0.45	0.75	1.1
	// 15	0.45	0.85	1.3
	// 20	0.45	0.85	1.3



注4. 適用圧力

オリフィス径の記号	S	H	M	L
オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10
最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13
Cv値	呼び径8	0.45	0.75	1.1
	// 10	0.45	0.75	1.1
	// 15	0.45	0.85	1.3
	// 20	0.45	0.85	1.3

