



12 製品記号

耐圧防爆形
電磁弁

製品記号	EDES-J	EDES-W	EDEF-J	EDEF-W	EDEF-B	EDEF-R
受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
0.7MPa	CAC製		0.7MPa	CAC製		0.7MPa
水 油	燃料油		水 油	燃料油		燃料油
						
	型式：EDE-S型			型式：EDE-F型		

POINT 0.7MPa 準直動式 高粘度用 耐圧防爆構造d2G4 検定合格番号 労検第T13633号

動作	通電開					
適用流体	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)
流体温度	5~100℃					
適用圧力	0~0.7MPa					
流体粘度	100cSt以下★ ²					
周囲温度	5~40℃					
定格電圧	AC100V 50Hz☆☆ ³					
保護構造	耐圧防爆構造 (d2G4 B種絶縁)・屋内用 注2.					
端接続	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ		
材質	本体 CAC★ ⁴ 注1.		SUS		FC★ ⁵ 注1.	
要部	—		—		—	
ディスク	PTFE		PTFE		PTFE	

呼び径	メタルタッチ		ディスク入		メタルタッチ		ディスク入		メタルタッチ		ディスク入	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	305,000	63×332 4.4	316,000									
15	306,000	63×332 4.4	319,000	409,000	100×332 6.2	420,000						
20	312,000	80×334 4.6	325,000	412,000	106×334 6.9	425,000						
25	324,000	90×343 4.9	332,000	414,000	112×343 8.3	431,000						
32	358,000	106×370 5.6	385,000	451,000	150×370 9.9	474,000						
40	377,000	118×388 6.7	400,000	458,000	160×388 11.3	479,000						
50	407,000	140×410 9.1	433,000	461,000	170×410 14.7	482,000						
65							518,000	270×485 39		568,000		
80							580,000	290×524 52		636,000		

価格 (円)



■価格加算

記号	仕様	加算額
2-E	AC110V 50Hz	18,100
2-G	AC220V 50Hz	
2-L	AC110V 60Hz	
2-N	AC220V 60Hz	
2-C	DC24V	84,800
2-D	DC100V	

★³ 他の特殊電圧はお問い合わせください。

★¹ 蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)
 ★² 300cSt以下も製作しています。
 ★⁴ SCS製はお問い合わせください。
 ★⁵ SCPH製、SCS製はお問い合わせください。
 ☆ AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hzも製作しています。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。
 注2. 屋外で使用の場合はカバーなどで保護してください。

水
油
燃料油
電磁弁
12