

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">13</div> 製品記号  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: white;">電磁緊急遮断弁</div>	EIEFS-RB	EIEFS-HB	EIEFS-BB	EIEFP-RB																																																		
	受注品	受注品	受注品	受注品																																																		
	1.0MPa 液体用	気体用	蒸気用	高差圧用 FC製																																																		
	    																																																					
	型式：EIE-FS型			型式：EIE-FP型																																																		
POINT	電磁緊急遮断弁 耐圧防爆構造d2G4			検定合格番号 労検第T13633号																																																		
標準仕様	形式	手動復帰式																																																				
	作動	停電時弁閉☆ ¹																																																				
	適用流体	燃料油 注1・水・油 注1.	燃料ガス 注2・空気	蒸気	燃料油 注1・水・空気・油 注1.																																																	
	流体温度	5~100℃	5~60℃	180℃以下	5~100℃																																																	
	定格圧力	1.0MPa	1.0MPa 注2.	1.0MPa	1.0MPa																																																	
	適用差圧限界	下表参照																																																				
	流体粘度	900cSt以下	—	—	900cSt以下																																																	
	定格電圧	AC100V 50Hz☆ ²																																																				
	保護構造	耐圧防爆構造 (d2G4 B種絶縁)・屋内用																																																				
	端接続	JIS 10K FFフランジ																																																				
材質	本体	FC★注1.																																																				
	要部	CAC																																																				
ディスク	PTFE	NBR	—	PTFE																																																		
価格	呼び径	耐圧防爆構造		高差圧用																																																		
	15	361,000																																																				
	20	366,000																																																				
	25	371,000																																																				
	32	386,000		425,000																																																		
	40	391,000		427,000																																																		
	50	404,000		432,000																																																		
	65	431,000		500,000																																																		
	80	550,000		606,000																																																		
	100	652,000		688,000																																																		
	125	847,000		984,000																																																		
150	1,223,000		1,297,000																																																			
200	1,678,000		1,784,000																																																			
記事	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>4-4</td> <td>防爆リミットスイッチ (開閉) 付</td> <td>121,000</td> </tr> <tr> <td>4-5</td> <td>防爆リミットスイッチ (開) 付</td> <td>68,000</td> </tr> <tr> <td>4-6</td> <td>防爆リミットスイッチ (閉) 付</td> <td>68,000</td> </tr> </table>				記号	仕様	加算額	4-4	防爆リミットスイッチ (開閉) 付	121,000	4-5	防爆リミットスイッチ (開) 付	68,000	4-6	防爆リミットスイッチ (閉) 付	68,000																																						
	記号	仕様	加算額																																																			
	4-4	防爆リミットスイッチ (開閉) 付	121,000																																																			
	4-5	防爆リミットスイッチ (開) 付	68,000																																																			
	4-6	防爆リミットスイッチ (閉) 付	68,000																																																			
	注. 注文時、ご使用のケーブル外径をご指示願います。																																																					
	■適用差圧限界 (MPa) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>呼び径</th> <th>15~25</th> <th>32~40</th> <th>50</th> <th>65</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>125</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> <tr> <td>EIEFS-RB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EIEFS-HB</td> <td>1.0</td> <td>0.7</td> <td>0.5</td> <td>0.3</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> <td>0.06</td> <td>0.04</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>EIEFS-BB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EIEFP-RB</td> <td>—</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> </table>				呼び径	15~25	32~40	50	65	80	100	125	150	200	EIEFS-RB										EIEFS-HB	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.06	0.04	0.02	EIEFS-BB										EIEFP-RB	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5
	呼び径	15~25	32~40	50	65	80	100	125	150	200																																												
	EIEFS-RB																																																					
	EIEFS-HB	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.06	0.04	0.02																																												
EIEFS-BB																																																						
EIEFP-RB	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5																																													
★ CAC製 (呼び径50~100)、SCPH製、SCS製はお問い合わせください。																																																						
☆ ¹ 通電時弁閉形も製作しています。																																																						
☆ ² AC100V 60Hz, AC200V 50Hz, AC200V 60Hzも製作しています。																																																						
※受水槽用は180頁をご参照ください。																																																						
注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。																																																						
注2. 燃料ガスは0.2MPaまで、本体SCPH製で1.0MPaまで製作しています。																																																						
																																																						

燃料油
 燃料ガス
 水
 空気
 油
 蒸気
緊急遮断弁
13