

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">10</div> 製品記号	JB13-N		JB14-N		JB17-N		JB18-N		
	標準品		標準品		受注品		受注品		
ベローズ形 伸縮管継手	JIS準拠品 単式 1.0MPa 鋼管用		JIS準拠品 複式 1.0MPa 鋼管用		2.0MPa 単式 鋼管用		2.0MPa 複式 鋼管用		
									
	型式：JB-13型		型式：JB-14型		型式：JB-17型		型式：JB-18型		
POINT	ベローズ形、JIS準拠品				ベローズ形、高圧用				
標準仕様	形式	ベローズ形				ベローズ形			
	形状	単式内圧形		複式内圧形		単式内圧形		複式内圧形	
	伸び	10mm		20mm		10mm		20mm	
	縮み	25mm		50mm		35mm		70mm	
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油				蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下				250℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下				2.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K フランジ注.				JIS 20K フランジ★注.			
	継手部	圧延鋼材(鋼) フランジ				S25C(鋼) フランジ注.			
	材質	圧延鋼材(鋼管) SUS316L※1.				圧延鋼材(鋼管) SUS316L※2.			
価格(円)	呼び径	単式	面間寸法 (mm)	複式	面間寸法 (mm)	単式	面間寸法 (mm)	複式	面間寸法 (mm)
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	20	36,100	365 4.5	65,300	680 6.5	85,900	365 7.5	134,000	680 12.5
	25	38,900	365 4.5	67,700	680 6.5	89,900	365 8.5	136,000	680 13.5
	32	43,300	365 6	76,700	680 9.5	97,600	365 10.5	144,000	680 17.5
	40	49,300	365 6	88,000	680 10	105,000	365 10.5	149,000	680 19
	50	56,100	365 8	99,700	680 13	129,000	365 12.5	185,000	680 19
	65	62,500	415 11	120,000	780 19	150,000	415 17.5	224,000	780 28
	80	86,600	415 13	152,000	780 22	185,000	415 24	274,000	780 35
	100	117,000	415 17	207,000	880 33	234,000	415 34	340,000	880 52
	125	138,000	440 23	252,000	880 38	337,000	440 51	532,000	880 77
	150	191,000	440 30	355,000	930 72	408,000	440 63	633,000	930 102
	200	305,000	440 56	529,000	930 105	624,000	440 73	776,000	930 135
	250	391,000	465 68	706,000	980 121	858,000	465 91	1,379,000	980 183
	300	別途お見積り 致します。 (受注品)	465 104	別途お見積り 致します。 (受注品)	980 229				
350		465 125		1030 268					
記 事	注. フランジのガスケット座はRFですが、平面座(座板)の寸法はJIS B 2220 と異なります。 ※1. 接液部SUS316L ※2. 2.0MPa用は同頁、124頁をご参照ください。 ※3. ALLステンレス鋼製は124頁をご参照ください。				★JIS 5、10、16K フランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジはお問い合わせください。 注. フランジのガスケット座はRFですが、平面座(座板)の寸法はJIS B 2220 と異なります。 ※1. 面間寸法はJIS準拠品と同じです。 ※2. 接液部SUS316L ※3. 1.0MPa用、JIS準拠品は同頁、124頁をご参照ください。 ※4. ALLステンレス鋼製は124頁をご参照ください。				

10 ベローズ形伸縮管継手