

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">10</div> 製品記号	JB19-N			JB20-N	
	受注品			受注品	
 ベローズ形伸縮管継手	1.0MPa	単式	複式 外圧二重シール形		
	 JB20-N				
	型式：JB-19型		型式：JB-20型		
POINT	二重シール形、大伸縮用				
標準仕様	形式	ベローズ形			
	形状	単式外圧二重シール形	複式外圧二重シール形		
	伸縮量	伸び	10mm	20mm	
		縮み	60mm	120mm	
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K FFフランジ★			
	材質	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ		
		外筒	圧延鋼材（鋼管）		
内筒・ベローズ		SUS316L			
呼び径	単式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	複式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	
価格(円)	20				
	25				
	32	128,000	650 19	187,000	1100 32
	40	131,000	650 21	196,000	1100 35
	50	139,000	650 26	224,000	1100 41
	65	157,000	670 36	262,000	1200 58
	80	196,000	700 41	319,000	1250 64
	100	250,000	700 52	390,000	1250 80
	125	337,000	700 75	569,000	1250 112
	150	422,000	700 104	686,000	1250 159
	200	588,000	750 135	901,000	1300 201
	250	810,000	770 171	1,232,000	1350 260
	300	別途見積り致します。	770 206	別途見積り致します。	1400 322
	記事	★JIS 5K FF・RFフランジ、10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジはお問い合わせください。			

10 ベローズ形伸縮管継手