


10 製品記号

スリーブ形伸縮管継手

JS5HW-N	JS6HW-N	JS7HW-N	JS8HW-N
受注品	受注品	受注品	受注品
1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
SHASE準拠品			
			
型式：JS-5HW型	型式：JS-6HW型	型式：JS-7HW型	型式：JS-8HW型

POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形					
標準仕様	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	突き合せ溶接				
	材質	継手部	STPG★			
		スリーブ	SUS304			
パッキン		グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	410	95,600	410	124,000	410	106,000	410	138,000
	5		590		590		590	
25	410	100,000	410	124,000	410	111,000	410	145,000
	5		590		590		590	
32	410	114,000	410	145,000	410	114,000	410	150,000
	5.5		590		7.5		6	
40	410	129,000	410	167,000	410	134,000	410	174,000
	6		590		7.5		6.5	
50	410	141,000	410	226,000	410	184,000	410	239,000
	9.5		590		11.5		10	
65	460	208,000	460	270,000	460	220,000	460	283,000
	10.5		630		14.5		11	
80	470	229,000	470	301,000	470	264,000	470	315,000
	11		640		21		12	
100	470	318,000	470	400,000	470	348,000	470	410,000
	19		680		24		20	
125	540	372,000	540	483,000	540	391,000	540	509,000
	25		680		29		27	
150	540	492,000	540	630,000	540	536,000	540	630,000
	33		730		40		35	
200	540	657,000	540	815,000	540	748,000	540	956,000
	49		730		60		53	
250	620	838,000	620	1,088,000	620	930,000	620	1,201,000
	75		780		94		80	
300	620	1,055,000	620	1,366,000	620	1,166,000	620	1,509,000
	110		780		129		120	

★SUS製も製作しています。

記事