



| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号 | KT5-D | | | KT5W-D | | |
| | 受注品 | | | 受注品 | | |
| ストレーナ (ストレート形) | 2.0MPa | SCS製 | 2.0MPa | SCS製 | | |
| | 蒸気 気体 液体 |  | | 液体 気体 | | |
| | 型式：KT-5型 | | 水道法性能基準適合品 型式：KT-5W型 | | | |
| POINT | 2.0MPa仕様・ステンレス鋼製・ねじ込形 | | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | ストレート形 | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気・気体・液体 | | 液体・気体 | | |
| | 流体温度 | 150℃以下★ | | 90℃以下 | | |
| | 適用圧力 | 2.0MPa以下 | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | | | | |
| | 材質 | SCS | | | | |
| | ネット | SUS | | | | |
| | 網目 | 60メッシュ | 20,40,80,100メッシュ | 60メッシュ | 20,40,80,100メッシュ | |
| | 許容差圧 | 0.1MPa以下注1. | | | | |
| | 呼び径 | 60メッシュ | 寸法L×G (mm) 梱包質量 (kg) | 20,40,80,100メッシュ | 水道法性能基準適合品 60メッシュ | 寸法L×G (mm) 梱包質量 (kg) |
| 価格 (円) | 15 | 13,600 | 別途見積り 致します。 | 13,600 | 別途見積り 致します。 | |
| | 20 | 16,200 | | 16,200 | | |
| | 25 | 22,000 | | 22,000 | | |
| | 32 | 24,900 | | 24,900 | | |
| | 40 | 40,700 | | 40,700 | | |
| | 50 | 53,000 | | 53,000 | | |
| | | | | 3.6 | | 3.6 |
| 記事 | ★流体温度220℃以下も製作しています。 ●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 ●内部点検窓付、チョウナット方式についてはお問い合わせください。 注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。 （気体用は80メッシュを推奨。） | | | | | |
| |  | | | | | |

11 ストレーナ
蒸気
気体
液体