


<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号	<b>KT5F-D</b>	<b>KT5FW-D</b>	
	受注品	受注品	
<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;">                     ストレーナ (ストレート形)                 </div>	1.0MPa 蒸気 気体 液体	SCS製 1.0MPa	SCS製 液体 気体
		水道法性能基準適合品 型式：KT-5FW型	


<b>POINT</b>	<b>小口径・ステンレス鋼製・フランジ形</b>			
標準仕様	形式	ストレート形		
	適用流体	蒸気・気体・液体		液体・気体
	流体温度	150℃以下★		90℃以下
	適用圧力	1.0MPa以下☆		
	端接統	JIS 10K FFフランジ☆		
	材質	SCS		
	ネット	SUS		
	網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	60メッシュ
許容差圧	0.1MPa以下 注1.			

呼び径	60メッシュ		20,40,80,100メッシュ	水道法性能基準適合品 60メッシュ		水道法性能基準適合品 20,40,80,100メッシュ	
	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)		寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)		
価格 (円)	15	35,200	別途お見積り 致します。	120×17	2	35,200	別途お見積り 致します。
	20	41,900		130×22	2.7	41,900	
	25	55,800		150×26	4	55,800	
	32	72,100		170×32	5.5	72,100	
	40	80,400		190×38	6.3	80,400	
	50	98,300		220×45	8.5	98,300	

★流体温度220℃以下も製作しています。  
 ☆JIS 10K RFフランジ (水道法性能基準には適合しません。)、JIS 20K FFフランジ (適用圧力2.0MPa以下、耐圧3.0MPa以下) も製作しています。  
 ただし、面間寸法は一般配管用ステンレス鋼ストレーナ (JV8-2) とは異なります。  
 ●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。  
 ●内部点検窓付、チョウナット方式についてはお問い合わせください。

注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。  
 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。  
 (気体用は80メッシュを推奨。)

記事



11 ストレーナ

蒸気  
気体  
液体