



<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">11</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div> <div style="margin-top: 10px; font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">ストレーナ</div> <div style="font-size: 0.8em; text-align: center;">(ストレート形)</div>	KT7-M																																					
	受注品																																					
1.0MPa	FCD製																																					
																																						
型式：KT-7型																																						
POINT	工具レス ストレーナ																																					
標準仕様	形式	ストレート形																																				
	適用流体	水・温水・液体・気体																																				
	流体温度	5~90℃																																				
	適用圧力	1.0MPa以下																																				
	設置場所	屋内用 (屋外設置の場合、防雨カバーをご使用ください。★)																																				
	端接続	JIS 10K FFフランジ																																				
	材質	FCD																																				
	ネット	SUS																																				
	網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ																																			
	許容差圧	0.1MPa以下注2.																																				
呼び径	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ																																				
	80	20、40、80、100メッシュ																																				
価格(円)	100	20、40、80、100メッシュ																																				
	125	20、40、80、100メッシュ																																				
	150	20、40、80、100メッシュ																																				
	200	20、40、80、100メッシュ																																				
	200	20、40、80、100メッシュ																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="2">60メッシュ</th> <th rowspan="2">寸法L×G (mm)</th> <th colspan="2">20、40、80、100メッシュ</th> </tr> <tr> <th colspan="2">別途お見積り致します。</th> <th colspan="2">別途お見積り致します。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td colspan="2" rowspan="10" style="text-align: center;">別途お見積り致します。</td> <td>梱包質量 (kg)</td> <td colspan="2" rowspan="10" style="text-align: center;">別途お見積り致します。</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>265×100</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>290×130</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>340×140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>41</td> </tr> <tr> <td></td> <td>380×150</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>450×200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>			呼び径	60メッシュ		寸法L×G (mm)	20、40、80、100メッシュ		別途お見積り致します。		別途お見積り致します。		80	別途お見積り致します。		梱包質量 (kg)	別途お見積り致します。		100	265×100	125	22	150	290×130	200	25		340×140		41		380×150		55		450×200		86
呼び径	60メッシュ			寸法L×G (mm)	20、40、80、100メッシュ																																	
	別途お見積り致します。		別途お見積り致します。																																			
80	別途お見積り致します。		梱包質量 (kg)	別途お見積り致します。																																		
100			265×100																																			
125			22																																			
150			290×130																																			
200			25																																			
			340×140																																			
			41																																			
			380×150																																			
			55																																			
			450×200																																			
	86																																					
記 事	<p>★防雨カバー (製品記号：BKT7A-P) も製作しています。</p> <p>●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。</p> <p>※次のオプション付も製作しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目詰り検知器 (現場形回転表示器) 付 (気体・液体、77℃以下) ※屋内専用 ●目詰り検知器 (遠隔形発信器) 付 (気体・液体、86℃以下) ※屋内専用 ●磁気吸着器付 (気体・液体) <p>注1.初期通水時、本体内に空気が滞留し空気障害をもたらす場合があります。ポンプサクシオン側などに取り付けの際には本体に付属のニップル・ボールバルブを取付け空気抜きを実施してください。</p> <p>注2.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。</p> <p>注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)</p> <p>注4.水道施設用にはKT-4P型をご使用ください。(138頁参照)</p> <p>注5.屋外で使用する場合は、お問い合わせください。</p>																																					
																																						

11 ストレーナ

水
温水
液体
気体