









<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; border-radius: 50%; width: 40px; text-align: center; font-size: 24px; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号	KU2-D2		KU2-D		KU2N-D		KU2A-D	
	標準品		受注品		受注品		受注品	
ストレーナ (U形・バケット形)	1.0MPa		SCS製		1.0MPa		SCS製	
	  		 		 			
								
	型式：KU-2型		水道法性能基準適合品 型式：KU-2N型		型式：KU-2A型			
POINT		ステンレス鋼製		水道法性能基準適合品・ステンレス鋼製		ガット式・ステンレス鋼製		
標準仕様	形式	U形				U形、ガット式		
	適用流体	水注1・油・気体		水・温水		水注1・油		
	流体温度	150℃以下		100℃以下		80℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下						
	端接続	JIS 10K FFフランジ						
	材質	SCS13★ SUS316						
網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ		
許容差圧	0.1MPa以下 注2.							
価格(円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	20,40,60,80,100メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	122,000	156×116 4	122,000	125,000	156×116 4	143,000	156×116 4.5
	20	122,000	160×116 4	122,000	125,000	160×116 4	143,000	160×116 4.5
	25	145,000	180×129 6	145,000	149,000	180×129 6	168,000	180×129 6
	32	215,000	230×164 9	215,000	219,000	230×164 9	256,000	230×164 9.5
	40	227,000	230×164 9	227,000	230,000	230×164 9	266,000	230×164 9.5
	50	261,000	260×183 11.5	261,000	263,000	260×183 11.5	299,000	260×183 12
	65	414,000	300×229 17.5	414,000	416,000	300×229 17.5	481,000	300×229 18.5
	80	452,000	350×253 23.5	452,000	457,000	350×253 23.5	525,000	350×253 25
	100	749,000	400×274 46	749,000	752,000	400×274 46		
記事	★本体SCS14製も製作しています。							
								
注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKU-2N型をご使用ください。 注2.差圧が0.1MPaを超えすと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)								

11 ストレーナ

水

油

気体

温水