





<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号 <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">ストレーナ (Y形)</div>	KY6-G2	KY6-G1 KY6-G3 KY6-G4	KY6CN-G2	KY6CN-G	
	標準品	標準品	標準品	受注品	
	1.0MPa FC製	呼び径100以上 製品記号: KY6-G	1.0MPa	FC製 ナイロンコーティング	
					
	蒸気 気体 液体	水 温水 気体			
		型式: KY-6型	水道法性能基準適合品	型式: KY-6CN型	
POINT	1.0MPa以下、フランジ形				
	鋳鉄製		ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品		
標準仕様	形式	Y形			
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.		水・温水・気体	
	流体温度	184℃以下 ☆		5~60℃	
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K RFフランジ			
	材質	FC		FC (内外面ナイロン11コーティング)	
	本体ネット	SUS			
	網目	60メッシュ	1:40、3:80、4:100メッシュ	60メッシュ	40、80、100メッシュ
	許容差圧	0.1MPa以下 注3.			
	価格(円)	呼び径	60メッシュ	40、80、100メッシュ	60メッシュ
15		8,500	9,800	24,500	25,400
20		10,300	12,100	26,900	28,600
25		14,600	16,500	33,400	35,300
32		17,600	20,000	41,800	43,700
40		20,000	23,100	45,000	47,500
50		23,500	27,600	59,900	63,500
65		32,800	37,100	77,000	81,200
80		40,000	45,200	90,100	94,900
100		63,200	受注品 69,300	124,000	133,000
125		87,400	受注品 98,900	166,000	182,000
150	140,000	受注品 153,000	218,000	235,000	
200	326,000	受注品 350,000			
250	605,000	受注品 647,000			
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。 お問い合わせください。 注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKY-6CN型をご使用ください。		※コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。		
					
	●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注2.呼び径80以上はネット取出口がカバー形状となります。 注3.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)				