




<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> 製品記号	MD14CN-B <sup>L</sup> MD14CN-B <sup>H</sup>	MD20W-B <sup>L</sup> MD20W-B <sup>H</sup>	MD20H-B <sup>L</sup> MD20H-B <sup>H</sup>	
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。			
 サークット弁 (一次圧力調整弁・落水防止弁)	受注品 0.7MPa 0.5MPa  一次圧力調整弁 ナイロンコーティング 型式：MD-14CN型 水道法性能基準適合品	受注品 0.7MPa 0.5MPa  落水防止弁 FC製 型式：MD-20W型	受注品 落水防止弁 FC製 型式：MD-20H型	
	<b>POINT</b> ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品	開放回路 落水防止		
標準仕様	形式	直動式		
	適用流体	水・温水	水	温水
	流体温度	5~60℃	5~60℃	5~90℃
	設定圧力調整範囲	呼び径 80以下 L:0.05~0.35、H:0.3~0.7MPa 呼び径100以上 L:0.05~0.35、H:0.3~0.5MPa	呼び径 80以下 L:0.05~0.35、H:0.3~0.7MPa 呼び径100以上 L:0.05~0.35、H:0.3~0.5MPa	
	吹下り圧力	設定圧力×10%以内(最小値0.02MPa)	0.04MPa以内	
	端接続	JIS 10K RFフランジ★	JIS 10K RFフランジ	
	材質	FC(内外面ナイロン11コーティング)	FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FC
	塗装	内外面ナイロン11コーティング	外面：メタリックブルー	外面：メタリックブルー、キャップ：赤
価格	呼び径	ナイロンコーティング	0.5、0.7MPa用	
	15		117,000	156×321 10.5
	20	173,000	117,000	160×321 10.5
	25	177,000	120,000	160×322 11
	32	202,000	156,000	180×408 18
	40	212,000	160,000	180×409 18
	50	230,000	172,000	190×422 20.5
	65	322,000	251,000	230×529 38
	80	392,000	288,000	250×539 41
	100	532,000	398,000	300×615 66
	125	934,000	778,000	370×790 132
150	1,187,000	1,037,000	400×820 150	
記事	★水道用仕切弁フランジ(一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上)はお問い合わせください。 ※1.ポンプレリーフ用は67~73頁をご参照ください。 ※2.コーティング塗膜は、本体・パネケース内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上。			
	