









<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">4</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">一次圧力調整弁</div>	MD35F-D^L MD35F-D^M MD35F-D^H	MD35F-D^L MD35F-D^M	MD37F-D^L MD37F-D^M	MD29A-G^L MD29A-G^M MD29A-G^H									
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。												
	受注品	受注品	受注品	受注品									
	0.8MPa SCS製	0.6MPa SCS製	0.6MPa SCS製	30kPa FC製									
  型式：MD-35F型	  型式：MD-37F型	  型式：MD-29A型											
POINT	SCS製 (本体)・中容量		SCS製 (本体・パネケース)・中容量		微圧気体用								
標準仕様	形式	直動式											
	適用流体	水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・(気体*1注.)			空気注・気体								
	流体温度	5~90℃			5~60℃								
	設定圧力調整範囲	L : 0.05~0.35MPa M : 0.3~0.6MPa H : 0.6~0.8MPa	L : 0.05~0.35MPa M : 0.3~0.6MPa	L : 0.05~0.35MPa M : 0.3~0.6MPa	L : 1.0~3.0kPa M : 3.0を超え10kPa H : 10を超え30kPa								
	吹下り圧力	設定圧力×10%以内 (最小値0.02MPa)			記事欄参照								
	端接続	JIS 10K FFフランジ			JIS 10K RFフランジ								
	材質	本体	SCS			FC							
		要部	SUS			SUS							
		ダイヤフラム	NBR			ダイヤフラム (NBR)							
		パネケース	ADC	FC		SUS FC							
価格	呼び径	本体 SCS	本体 SCS	本体 SCS	空気・気体								
	15				304,000								
	20				304,000								
	25	376,000		504,000	309,000								
	32	442,000		606,000	345,000								
	40	452,000		616,000	348,000								
	50	563,000		783,000	384,000								
	65		646,000										
	80		750,000										
	100		943,000										
記事	●水道法性能基準適合品のMD-35FN型も製作しています。 ※1.空気、不活性ガスに使用できます。 ※2.ポンプレリーフ用は67~73頁をご参照ください。 ■価格加算				吹下り圧力 L : 0.7kPa以下 M : 1.0kPa以下 H : 2.0kPa以下 ●接ガス部SCPH、SCS製も製作しています。(外部検出形となりますので、検出用の配管施工が必要となります。)								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-1</td> <td>圧力計付属 (呼び径25~50)</td> <td style="text-align: center;">33,000</td> </tr> <tr> <td>圧力計付属 (呼び径65~100)</td> <td style="text-align: center;">38,300</td> </tr> </table> ※3.圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、M,H (1.6MPa) です。				記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属 (呼び径25~50)	33,000	圧力計付属 (呼び径65~100)	38,300	 
	記号	仕様	加算額										
	3-1	圧力計付属 (呼び径25~50)	33,000										
圧力計付属 (呼び径65~100)		38,300											
注. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。													

4 一次圧力調整弁

 水
温水
油
空気
気体