

**14** 製品記号


電動弁

**MLTT-FD**

受注品

1.0MPa

水  
温水  
油  
気体



CAC製


型式：ML-TT型

**MLFT-BD**

受注品

1.0MPa

水  
温水  
油  
気体



FC製

型式：ML-FT型

**POINT** **電動三方弁**

標準仕様	形式	三方口	
	動作	オンオフ★ <sup>1</sup>	
	適用流体	水・温水・油注・気体・(蒸気☆ <sup>1</sup> )	
	流体温度	100℃以下☆ <sup>1</sup>	
	定格圧力	1.0MPa	
	適用差圧限界	下表参照	
	定格電圧	AC24V 50/60Hz共用★ <sup>2</sup> ☆ <sup>2</sup>	
	保護構造	防沫形・屋内用	
	変圧器	AC100/200V→AC24V用変圧器付	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
材質	本体 CAC注.	FC注.	
付属仕様	CAC 混合形☆ <sup>3</sup>		

呼び径	ねじ込形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	価格	寸法		価格	寸法	
15				363,000		160×135 18.5
20	341,000	100×79 10.2		363,000		160×135 18.5
25	355,000	100×79 10.2		373,000		160×135 19.5
32	358,000	110×91 12.2		375,000		185×150 22
40	372,000	120×96 11.8		391,000		185×150 23
50	387,000	140×111 13.9		414,000		220×164 28
65				433,000		270×214 46
80				484,000		290×246 55
100				565,000		350×275 75


**記 事**

■適用差圧限界 (MLTT-FD、MLFT-BD)

呼び径 (MPa)	15~25	32	40	50	65	80	100
	1.0	0.5	0.3	0.2	0.15	0.1	0.05

★<sup>1</sup>比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンシオメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。  
 ★<sup>2</sup>比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。  
 ☆<sup>1</sup>蒸気用 (180℃以下) も製作しています。  
 ☆<sup>2</sup>オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。  
 ☆<sup>3</sup>分割形も製作しています。ただしMLFT-BD、呼び径65以上は別途お見積り致します。  
 ●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。

注 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。



水  
温水  
油  
気体

電動弁

14