








13 製品記号  受水槽用 緊急遮断弁	MR5-M 受注品 震災対策用 FCD製 1.0MPa  型式：MR-5型	MR5C-M 受注品 ナイロンコーティング  型式：MR-5C型	MRS4-M 受注品 震災対策用 FCD製 1.0MPa  型式：MRS-4型	MRS4C-M 受注品 ナイロンコーティング  型式：MRS-4C型
---	---	--	---	--

POINT 標準仕様	電動バタフライ式 <small>受水槽給水管分岐部用</small>	電動バタフライ式、スプリングリターン <small>受水槽給水管分岐部用</small>	
	形式	自動復帰式	自動復帰式
	作動	感震器作動時弁閉 (復帰ボタン操作後自動復帰)	感震器作動時・停電時弁閉 (ばね作動)、電源復帰操作後自動復帰
	適用流体	水注1.	水注1.
	流体温度	0~60℃ (凍結不可)	0~60℃ (凍結不可)
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下
	定格電圧	DC24V	AC100V 50/60Hz又はAC200V 50/60Hz
	保護構造	防雨形 (IP-55相当) 注2.	防雨形 (IP-54相当) 注2.
	端接続	ウェハー形 (JIS 5K、10Kフランジ対応)	ウェハー形 (JIS 5K、10Kフランジ対応)
	材質	本体 FCD (ポリウレタン焼付塗装) FCD (ナイロンコーティング) 弁体 SCS シート EPDM	本体 FCD (エポキシ焼付塗装) FCD (ナイロンコーティング) SCS又はSUS NBR
付属機構	リミットスイッチ (開閉側、制御盤表示用)、手動開閉用ハンドル付属	リミットスイッチ (開閉側、制御盤表示用)、スペースヒーター内蔵	
適用制御盤	CBM12B-N, CBM14B-N (受電AC80~220Vフリー電源対応) ★	CBM12S-N, CBM14S-N ★	

呼び径	本体FCD		本体ナイロンコーティング		本体FCD		本体ナイロンコーティング											
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)										
価格 (円)	別途お見積り致します。	33×511	別途お見積り致します。	43×538 16.5 46×554 17 46×575 17.5 52×595 18.5 56×756 40 56×780 42 60×866 56	別途お見積り致します。	35×479	別途お見積り致します。	16	43×492	16	46×516	17	46×528	17	52×624	27	56×663	30
		40				16		46×516	17	46×528	17	52×624	27	56×663	30			
		50				16.5		46×575	17	46×528	17	52×624	27	56×663	30			
		65				17		46×610	17.5	46×528	17	52×624	27	56×663	30			
		80				17.5		52×630	18.5	46×528	17	52×624	27	56×663	30			
		100				18.5		56×684	40	46×528	17	52×624	27	56×663	30			
		125				29		56×813	56×780	42	46×528	17	52×624	27	56×663	30		
		150				42		60×868	60×866	56	46×528	17	52×624	27	56×663	30		
200	48				46×528	17	52×624	27	56×663	30								

記事	★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。(別売品 183頁参照) ●水道法性能基準適合品 (MR-5N,5CN型、MRS-4N,4CN型) も製作しています。 ※1. はん用、オンオフ式電動弁として使用できます。 注1. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMR-5N,5CN型、MRS-4N,4CN型をご使用ください。 注2. 屋外設置の場合は、直射日光を避けてください。	●MRS4-M、MRS4C-Mは、呼び径150~300も製作しています。 ●MR5-M、MR5C-Mは、呼び径250,300も製作しています。(ただし、呼び径250,300用のCB型制御盤は製作しておりません。) 詳細については、お問い合わせください。 ●日除けカバー付も製作しています。(日除けカバー付はカバー装着状態では配管工事や手動ハンドル操作ができませんので、ご注意ください。) ※2. 開閉時間：約25秒
	 <p>※3. 面間寸法は旧MR-4,4C型と同じです。</p>	

水 緊急遮断弁

13