


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">13</div> 製品記号	MT32D-V	MT32DN-V	MT33D-W	MT33DN-W	MT34D-R	
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	
 受水槽用 緊急遮断弁	震災対策用 1.0MPa		SCS製	CAC製		
						FC製
		水道法性能基準適合品		水道法性能基準適合品		
		型式: MT-32D型	型式: MT-32DN型	型式: MT-33D型	型式: MT-33DN型	型式: MT-34D型

POINT **電動式、自動復帰式 受水槽用品**

標準仕様	形式	自動復帰式			
	作動	感震器作動時弁閉 (復帰ボタン操作後自動復帰、開閉時間: 約5~15秒)			
	適用流体	水注1.			
	流体温度	5~60℃			
	定格圧力	1.0MPa			
	適用差圧限界	下表参照			
	定格電圧	DC24V			
	保護構造	防雨形 (E種絶縁) 注2.			
	端接続	JIS 10K FFフランジ			
	材質	本体	SCS	CAC	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)
	要部	SUS		CAC	
	ディスク	PTFE		PTFE	
	付加機構	シーケンス信号: オープンコレクタ DC30V、100mA以下、手動開閉機構付			
	適用制御盤	CBM12A-N, CBM14A-N (受電AC80~220Vフリー電源対応) ★			

呼び径	本体SCS	寸法L×H (mm)	本体SCS 水道法性能基準適合品	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体CAC 水道法性能基準適合品	本体FC	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)
50	1,080,000	190×603 24	1,085,000	955,000	190×604 19	961,000	780,000	200×648 28
65	1,156,000	250×636 37	1,165,000	1,073,000	270×643 42	1,079,000	898,000	270×704 51
80	1,210,000	270×650 41	1,215,000	1,101,000	270×649 45	1,105,000	932,000	290×744 57
100	1,291,000	290×671 46	1,297,000	1,168,000	290×669 51	1,172,000	976,000	350×782 78
125	1,602,000	340×702 70	1,609,000				1,257,000	360×846 110
150	1,803,000	400×745 90	1,811,000				1,401,000	410×894 138
200	2,228,000	470×813 125	2,234,000				1,642,000	500×947 199

記事	■適用差圧限界							
	呼び径 (MPa)	50	65	80	100	125	150	200
		1.0	0.9	0.6	0.35	0.25	0.17	0.095
	★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。(別売品 183頁参照) ●MT32D-V、MT32DN-Vの呼び径40以下はお問い合わせください。 ※1. はん用、オンオフ式電動弁として使用できます。 注1. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMT-32DN, 33DN型をご使用ください。 注2. 屋外設置の場合は、直射日光を避けてください。							
								
	※2. 面間寸法は旧MT-22D, 22DN, 23D, 23DN, 24D型と同じです。							