5 製品記号

アメリカ ワッツ社製 逆流防止装置

	NO.009NQT	NO.LF909NRS	NO.007NQT	NO.LF709NRS
	受注品	受注品	受注品	受注品
	CAC製 水道法性能基準適合品 型式：No.009N型	FC製 型式：No.LF909型	CAC製 水道法性能基準適合品 型式：No.007N型	FC製 型式：No.LF709型
POINT	減圧式逆流防止器		二重式逆止弁	
標準仕様 呼び径	20～50	65～250 注1.	20～50	65～250 注1.
適用流体	水・温水		水・温水	
流体温度	0.5～82℃	0.5～43℃	0.5～82℃	0.5～43℃
適用圧力	1.2MPa以下 注2.注3.		1.2MPa以下 注2.	
端接続	JIS Rcねじ	ASME (ANSI) クラス 150 FFフランジ★	JIS Rcねじ	ASME (ANSI) クラス 150 FFフランジ★
材質 本体(塗装)	CAC	FC (エポキシ樹脂コーティング)	CAC	FC (エポキシ樹脂コーティング)
材質 要部/ディスク	合成樹脂/合成ゴム	青銅/SUS/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム	青銅/SUS/合成ゴム
記事	★相フランジ（ボルト、ナット、平座金、パッキン付）も販売しています。 ●No.LF909、LF709型の出入口、仕切弁は、開閉状態が外観より視認可能な外ねじ式弁棒構造も製作しています。 ●No.009N、LF909型は間接排水器具も販売しています。 ●点検用テストキット(TK-9A型)も販売しています。 ●呼び径200以上の運送費は実費にて申し受け致します。		注1.呼び径125は製作しておりません。 注2.弁開最小差圧として0.08MPa (No.009N、LF909型)、0.03MPa (No.007N、LF709型) 必要です。 注3.一次側圧力が頻繁に変動する場合はお問い合わせください。	
	別途お見積り致します。			

5 製品記号

アメリカ ワッツ社製 逆流防止装置

	NO.8シリーズ	NO.800シリーズ	NO.LF288A
	受注品	受注品	受注品
	型式：No.8型	型式：No.800型	型式：No.LF288A型
POINT	バキュームブレーカ		
	ホース接続型	圧力式（屋外用）	大気圧式（屋外用）
標準仕様 呼び径	10～20	15～50	8～80
適用流体	水・温水		
流体温度	0.5～82℃	0.5～60℃	0.5～82℃
適用圧力	0.86MPa以下	0.1～1.0MPa 注.	0.86MPa以下
端接続	呼び径10・15：NPTねじ 呼び径20：HTねじ※	NPTねじ	NPTねじ
材質 本体	黄銅	青銅	黄銅
材質 要部/ディスク	合成樹脂/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム
記事	●呼び径により離脱防止付、水抜機能付、凍結防止用なども販売しています。詳細はお問い合わせください。 ※HTねじ：ホース用ねじ（米国規格） 注.呼び径20の型式はNo.LF8型となります。	注.適用圧力未満の場合、外部に水が吹出します。	●入口・出口が下部に併設のNO.N388シリーズ（呼び径8・10）も製作しています。
	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。

5 製品記号

アメリカ ワッツ社製 逆流防止装置

	NO.9Dシリーズ	NO.9BDシリーズ
	受注品	受注品
	型式：No.9D型	型式：No.9BD型
POINT	中間室大気開放型逆流防止器	
	小型ボイラー・冷却塔など（屋外用）	自動販売器など
標準仕様 呼び径	15・20	10
適用流体	水・温水	
流体温度	0.5～82℃	0.5～60℃
適用圧力	0.172～1.2MPa	0.1～1.0MPa
端接続	NPTねじ（ユニオン継手）	NPTねじ
材質 本体	黄銅	ステンレス鋼
材質 要部/ディスク	合成樹脂/合成ゴム	合成樹脂/合成ゴム
記事	別途お見積り致します。	

記事欄内（●・★：価格が変わります。）