

| 12 製品記号 | | PF12-W | PF12C-W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----|----------|------------------|--------|----------|------------------|---|-------------|-----|-------------|-----|-------|--------|-----|--------|-----|------------------------------|-------|---|
|  電磁弁 (ピストン式) | 標準品 | | 標準品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0MPa 蒸気 水 空気 油 | 通電開 CAC製 呼び径80:FC製 桃太郎 型式:PF-12型 | 1.0MPa 蒸気 水 空気 油 | 通電閉 CAC製 呼び径80:FC製 桃太郎 型式:PF-12C型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POINT | オールマイティ桃太郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 作動 | 通電開 | 通電閉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)注1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 5~180℃(温水の場合100℃以下) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 適用圧力 | 呼び径65:0~1.0MPa、呼び径80:0.05~1.0MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 流体粘度 | 20cSt以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保護構造 | 防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS 10K FFフランジ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材質 | 本体 | 呼び径65:CAC注1.、呼び径80:FC注1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 要部 | SUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ディスク | PTFE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価格(円) | 呼び径 | 通電開 | 通電閉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65 | 206,000 | 265,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 製品記号 | PF12-S | PF12C-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 224,000 | 268,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品記号 | | PF12-S | PF12C-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記事 | ■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PF12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2">6,400</td> </tr> <tr> <td>PF12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </tbody> </table> ※端子箱については167頁をご参照ください。 | | 製品記号 | 仕様 | 加算額 | PF12-WT1 | AC100V (50/60Hz) | 6,400 | PF12-WT2 | AC200V (50/60Hz) | ●雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。 | | | | | | | | | | | | |
| | 製品記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PF12-WT1 | AC100V (50/60Hz) | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PF12-WT2 | AC200V (50/60Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">10,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">19,300</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)</td> <td>6,400</td> </tr> </tbody> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。 | | 記号 | 仕様 | 加算額 | 2-9 | AC24V 50Hz | 10,500 | 2-A | AC24V 60Hz | 2-E | AC110V 50Hz | 2-G | AC220V 50Hz | 2-C | DC24V | 19,300 | 2-D | DC100V | 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による) | 6,400 |  |
| | 記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-9 | AC24V 50Hz | 10,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-A | AC24V 60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-E | AC110V 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-G | AC220V 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-C | DC24V | 19,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-D | DC100V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による) | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。 | | | 蒸気 水 空気 油 電磁弁 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |