

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	<h2 style="margin: 0;">PF25-V</h2>	<h2 style="margin: 0;">PF25C-V</h2>
	標準品	受注品

1.0MPa

呼び径15~25

呼び径32~50

型式：PF-25型

1.0MPa

呼び径15~25

呼び径32~50

型式：PF-25C型

POINT	オールマイティ ステンレス桃太郎Ⅱ RoHS対応	
作 動	通電開	通電閉
適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)	
適用圧力	0~1.0MPa	
流体粘度	20cSt以下	
定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
保護構造	防塵・防沫・屋内用 ^{*1} 。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください ^{*2})	
端 接 続	JIS 10K FFフランジ	
材 質	本 体	SCS 注1.
	要 部	SUS
	ディスク	PTFE

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)
15	112×126 2.6	2 (8)	112×192 3	2 (8)
20	118×142 3.5	2 (10)	118×199 3.8	2 (10)
25	140×150 5.2	2 (13)	140×207 5.5	2 (14)
32	150×184 6.8	2 (17)	150×229 7.2	2 (17)
40	160×190 8	2 (20)	160×235 8.4	2 (19)
50	190×209 10.4		190×254 11	

価 格 (円)	<p>●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)</p> <p>●手動機構も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)</p> <p>※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。</p> <p>※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。</p> <p>※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。</p> <p>※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>																				
	<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">10,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">19,300</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">6,400</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	10,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	19,300	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付
記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	10,500																			
2-A	AC24V 60Hz																				
2-E	AC110V 50Hz																				
2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	19,300																			
2-D	DC100V																				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400																			

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
* 端子箱については167頁をご参照ください。

※5.面間寸法は旧PF-15,15C型と同じです。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注2. 呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注3. 空気で漏れい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。
注4. 純水に使用する場合は、お問い合わせください。