

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	PS12-W 標準品	PS12C-W 標準品
	1.0MPa 蒸気 水 空気 油 通電開 CAC製 桃太郎 型式：PS-12型	1.0MPa 蒸気 水 空気 油 通電閉 CAC製 桃太郎 型式：PS-12C型

POINT	オールマイティ桃太郎			
標準仕様	作 動	通電開		
	適 用 流 体	通電閉		
	流 体 温 度	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1. 5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1)		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 質	本 体	CAC 注1.	
		要 部	SUS	
デ ィ ス ク		PTFE		

呼び径		通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	65	151,000	160×245 8.6	2 (18.5)	174,000	160×297 9.2	2 (20)

記 事	<p>■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PS12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">6,400</td> </tr> <tr> <td>PS12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>* 端子箱については167頁をご参照ください。</p>	製品記号	仕様	加算額	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	6,400	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)	<p>● 雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。 ※2. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p> <div style="text-align: center;"> </div>													
	製品記号	仕様	加算額																				
	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	6,400																				
	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)																					
	<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">10,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td style="text-align: center;">19,300</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">6,400</td> </tr> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	10,500	2-A	AC24V 60Hz		2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	19,300	2-D	DC100V		3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	6,400
	記号	仕様	加算額																				
	2-9	AC24V 50Hz	10,500																				
	2-A	AC24V 60Hz																					
	2-E	AC110V 50Hz																					
	2-G	AC220V 50Hz																					
2-C	DC24V	19,300																					
2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	6,400																					
<p>注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。</p>																							

蒸気
水
空気
油
電磁弁
12