








<b>12</b> 製品記号  <b>電磁弁</b> (ピストン式)	<b>PS16-V</b>	<b>PF16-V</b>	<b>PS17-V</b>	<b>PF17-V</b>
	標準品	受注品	標準品	受注品
	2.0MPa 通電開   型式：PS-16型	通電開 SCS製 桃太郎  型式：PF-16型	1.6MPa 通電開   型式：PS-17型	通電開 SCS製 桃太郎  型式：PF-17型

<b>POINT</b>	<b>2.0MPa 水用 ステンレス桃太郎</b>	<b>1.6MPa 蒸気用 ステンレス桃太郎</b>
--------------	---------------------------	----------------------------

標準仕様	動作	通電開			
	適用流体	水		蒸気	
	流体温度	5~100℃		5~200℃	
	適用圧力	0.05~2.0MPa		0.05~1.6MPa	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ
	材質	本体 要部 ディスク		SCS SUS PTFE	

呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	<b>99,900</b>	63×144 1.8			<b>102,000</b>	63×144 1.8		
15	<b>100,000</b>	63×144 1.8	179,000	112×144 3.0	<b>103,000</b>	63×144 1.8	183,000	112×144 3
20	<b>106,000</b>	80×154 2.5	186,000	118×154 4.2	<b>109,000</b>	80×154 2.5	188,000	118×154 4.2
25	<b>124,000</b>	90×162 2.9	212,000	140×162 5.6	<b>129,000</b>	90×162 2.9	215,000	140×162 5.6
32	<b>173,000</b>	106×190 3.9	286,000	150×190 7.2	<b>182,000</b>	106×190 4.0	289,000	150×190 7.2
40	<b>197,000</b>	118×196 4.8	312,000	160×196 8.4	<b>202,000</b>	118×196 4.9	317,000	160×196 8.5
50	<b>253,000</b>	140×215 6.9	373,000	190×215 11.1	<b>261,000</b>	140×215 6.8	380,000	190×215 11.1

価格(円)	<b>■価格加算</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">10,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td>19,300</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td rowspan="2">6,400</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	10,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	19,300	2-D	DC100V	6,400	3-1	屋外用TB-03型端子箱付
	記号	仕様	加算額																				
	2-9	AC24V 50Hz	10,500																				
	2-A	AC24V 60Hz																					
	2-E	AC110V 50Hz																					
	2-G	AC220V 50Hz																					
	2-C	DC24V	19,300																				
2-D	DC100V	6,400																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付																						
●PS-16型、PF-16型の手動機構付はお問い合わせください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。 ※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。																							
注1.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。 注2.純水に使用する場合は、お問い合わせください。																							
																							
★他の特殊電圧はお問い合わせください。 *端子箱については167頁をご参照ください。																							
<b>記事</b>																							