

<div style="text-align: center;"> 12 </div> <p style="text-align: center;">製品記号</p>	PS18-J1 PS18-J2		WS18-F1 WS18-F2								
	□内には定格電圧の記号が入ります。										
 赤水防止 電磁弁	標準品		標準品								
	1.0MPa ピストン式 型式：PS-18型		1.0MPa ダイアフラム式 型式：WS-18型								
POINT											
管端コア内蔵											
標準仕様	作動	通電開									
	適用流体	水・油 (灯油・軽油程度) 注1.・空気・不活性ガス		水・空気・不活性ガス							
	流体温度	5~40℃ 注3.		5~40℃ 注2.							
	適用圧力	0.02~1.0MPa									
	流体粘度	50cSt以下									
	定格電圧	1 : AC100V 50/60Hz		2 : AC200V 50/60Hz★							
	保護構造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください※)									
	端接続	JIS Rcねじ (P・V兼用可動形コア内蔵)									
材質	本体・要部 ダイヤフラム・ディスク		本体 (CAC)、要部 (C3604) ダイヤフラム (NBR)								
価格 (円)	呼び径	ピストン式 ストレート形		ダイアフラム式 ストレート形							
	価	15	75,100		56,800						
		20	75,600		57,200						
		25	79,800		59,200						
		32	105,000		82,200						
		40	116,000		93,400						
		50	136,000		111,000						
記事	注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注3. 管端コアを使用しない場合、MAX.80℃。		●水道法性能基準適合品も製作しています。 注2. 管端コアを使用しない場合、MAX.60℃。								
	★他の特殊電圧はお問い合わせください。 ●アングル形のPS-18A型、WS-18A型も製作しています。(端接続JIS Rねじ)										
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>6,400</td> </tr> </table> *端子箱については167頁をご参照ください。 ※端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。					記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400
	記号	仕様	加算額								
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400									

水
油
空気
ガス

電磁弁

12