

12

製品記号

PS23-W

標準品

PS23C-W

標準品

電磁弁

(ピストン式)

1.0MPa

蒸気

水

空気

油

呼び径15~25

呼び径32~50

型式：PS-23型

1.0MPa

蒸気

水

空気

油

呼び径15~25

呼び径32~50

型式：PS-23C型

通電開

CAC製

桃太郎 II

ストレーナ内蔵^{注3, 注4}

通電閉

CAC製

桃太郎 II

ストレーナ内蔵^{注3, 注4}

POINT

オールマイティ ストレーナ付桃太郎 II RoHS対応

	作動	通電開	通電閉
標準仕様	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)	
	適用圧力	0~1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ ¹	
	保護構造	防塵・防沫・屋内用 ^{*1} . (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください ^{*2} .)	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	本体 CAC 注1. 要部 C3604	
	質	ディスク PTFE	
	網目	60メッシュ内張り★ ² 注3, 注4.	

呼び径	通電開			通電閉		
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量)
15	95×123	1.6	5 (11)	95×195	2.1	5 (10)
	1.6					
20	110×142	2.1	5 (14)	110×205	2.6	5 (13)
	2.1					
25	125×151	2.9	5 (18)	125×214	3.6	5 (20)
	2.9					
32	150×188	4.7		150×237	5.4	
	4.7					
40	175×196	6.3		175×245	7.1	
	6.3					
50	205×213	9		205×262	9.6	
	9					

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	10,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	19,300
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400

★¹他の特殊電圧はお問い合わせください。
* 端子箱については167頁をご参照ください。

★²網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。
● 呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-23Y、23CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)
● 手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)
※1. 呼び径32以上は防塵・防滴形となります。
※2. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。
※3. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
※4. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

※5. 面間寸法は旧PS-13,13C型と同じです。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注2. 呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注3. 国土交通省仕様の場合のストレーナの網目は80メッシュ以上となりますので、PS-22型シリーズとKY型ストレーナの組み合わせとさせていただきます。
注4. 構造上、メッシュ以下の異物の捕捉を保証できない場合があります。
注5. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

電磁弁

12

蒸気

水

空気

油

2021年4月版

記事欄内 (●・★: 価格が変わります。)

155