

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号  電磁弁 (ピストン式) </div>	PS25-V	PS25C-V
	標準品	受注品
	1.0MPa   呼び径10~25 呼び径32~50 型式：PS-25型	1.0MPa   呼び径10~25 呼び径32~50 型式：PS-25C型

POINT オールマイティ ステンレス桃太郎Ⅱ RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫・屋内用*1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*2.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS 注1.	
		要部	SUS	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)
10	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
15	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
20	80×142	10 (21)	80×199	10 (24)
	1.9			2.2
25	90×150	5 (15)	90×207	5 (16)
	2.4			2.7
32	106×184	5 (22)	106×229	5 (22)
	3.9			4
40	118×190	5 (24)	118×235	5 (27)
	4.8			4.9
50	140×209	2 (18)	140×254	2 (15)
	6.2			6.5

価格 (円)	通電開			通電閉		
	10	45,900		104,000		
	15	49,300		104,000		
	20	51,600		111,000		
	25	60,700		113,000		
	32	93,500		155,000		
	40	111,000		173,000		
	50	132,000		222,000		

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	10,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	19,300
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については167頁をご参照ください。

●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください)
●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)
※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。
※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。
※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。
※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
 注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
 注3.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。
 注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。

蒸気
水
空気
油
電磁弁

12