




<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">製品記号</p>	RD3H-GH		RD3HF-GH		RD30-GL RD30-GH													
	標準品		受注品		標準品													
	1.0MPa	FC製	1.0MPa	FC製	1.0MPa	FC製												
減圧弁	 <p style="text-align: center;">型式：RD-3H型</p>		 <p style="text-align: center;">型式：RD-3HF型</p>		 <p style="text-align: center;">型式：RD-30型</p>													
	蒸気		蒸気		蒸気													
POINT	小容量				多用途・中容量													
標準仕様	形式	直動式				直動式												
	適用流体	蒸気				蒸気												
	流体温度	184℃以下☆				184℃以下												
	一次側適用圧力	1.0MPa以下				1.0MPa以下												
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa				L : 0.02~0.2MPa H : 0.15~0.4MPa												
	最大減圧比	15 : 1				20 : 1												
	弁前後の最小差圧	0.02MPa				0.02MPa												
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ												
	材質	本体	FC				FC											
		弁体・弁座	SUS				SUS											
ダイヤフラム		SUS				シリコンゴム、PTFE												
価格 (円)	呼び径	ねじ込形		フランジ形		多用途												
	15	51,800	寸法L×H (mm)	80,100	寸法L×H (mm)	63,600	寸法L×H (mm)											
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)											
	20	51,800	90×203	80,100	186×203	69,400	110×259											
			4.1 (21)		5.7		6.5											
	25	65,500	90×203	101,000	190×203	77,000	120×282											
			4.1 (21)		6.1		6.5											
32	92,000	90×203	101,000	190×203	92,000	150×352												
		4.2 (21)		7.2		8.5												
40	97,200					150×352												
						14												
						150×352												
						14												
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。																	
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td>4,900</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </table>						種類	製品記号	仕様	加算額	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	4,900	フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa	
	種類	製品記号	仕様	加算額														
ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	4,900															
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa																
