2 減圧弁

製品記号	RD14W-B[L] RD14W-B[M]	RD14H-B[L] RD14H-B[M]	RD14CN-B[L] RD14CN-B[H]
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。		
	標準品	標準品	標準品
	1.0MPa 水 温水 空気	FC製 温水 油	1.0MPa　ナイロンコーティング 水 温水
	型式：RD-14W型	型式：RD-14H型	水道法性能基準適合品　型式：RD-14CN型
POINT	中容量		ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品
標準仕様 形式	直動式		
適用流体	水 注1.・温水・空気 注2.	温水 注1.・油（材料を腐食しないもの）注3.	水・温水
流体温度	5～60℃	5～90℃	5～60℃
一次側適用圧力	1.0MPa以下		
二次側調整圧力範囲	呼び径 80以下[L]：0.05～0.35、[M]：0.3～0.7MPa 呼び径100以上[L]：0.05～0.35、[M]：0.3～0.5MPa ★1		呼び径 80以下[L]：0.05～0.35、[H]：0.3～0.7MPa 呼び径100以上[L]：0.05～0.35、[H]：0.3～0.5MPa
最大減圧比	10：1		
弁前後の最小差圧	0.05MPa		
端接続	JIS 10K RFフランジ		
材質 本体	FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）	FC	FC（内外面ナイロン11コーティング ★2）
材質 要部	CAC、SUS		
材質 ダイヤフラム・ディスク	NBR		
塗装	外面：メタリックブルー	外面：メタリックブルー、キャップ：赤	――――

呼び径	水・温水・空気用	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	温水・油用	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	ナイロンコーティング	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
15	89,800	156×321	10.5	89,800	156×321	10.5	147,000	156×321	10.5
20	89,800	160×321	10.5	89,800	160×321	10.5	147,000	160×321	10.5
25	92,300	160×322	11	92,300	160×322	11	152,000	160×322	11
32	118,000	180×408	18	118,000	180×408	18	185,000	180×408	18
40	121,000	180×409	18	121,000	180×409	18	195,000	180×409	18
50	131,000	190×422	20.5	131,000	190×422	20.5	212,000	190×422	20.5
65	190,000	230×529	38	190,000	230×529	38	314,000	230×529	38
80	222,000	250×539	41	222,000	250×539	41	371,000	250×539	41
100	330,000	300×615	66	330,000	300×615	66	523,000	300×618	66
125	663,000	370×790	132	663,000	370×790	132	受注品 892,000	370×791	132
150	888,000	400×820	150	888,000	400×820	150	受注品 1,115,000	400×821	150

価格（円）

記事

★1二次側高圧用（呼び径80以下：0.65～0.95MPa、呼び径100以上：0.45～0.8MPa）のRD14W-BHも製作しています。
注2.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ)）によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。

★1二次側高圧用（呼び径80以下：0.65～0.95MPa、呼び径100以上：0.45～0.8MPa）のRD14H-BHも製作しています。
注3.燃料油、ガソリン、軽油などの場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。

★2内外面エポキシ樹脂粉体塗装のRD-14PN型（水道法性能基準適合品）も製作しています。
※1.コーティング塗膜は、本体・バネケース内外面共ナイロン11（白色）0.3mm以上。

注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のRD-14CN型、又はRD-14PN型をご使用ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	圧力計（二次側）1個付	30,600
3-2	圧力計2個付	61,200

※2.圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲L(0.6MPa)、M,H(1.6MPa)です。



記事欄内（★：価格が変わります。）