

1 製品記号		RP6K-B	RP6K-G	RP6BD-B	RP6BD-G										
		受注品		標準品	受注品										
		1.0MPa 	FC製 弁天	1.0MPa 	FC製 弁天										
		型式：RP-6K型		型式：RP-6BD型											
POINT		遠隔操作		スチームトラップ内蔵											
標準仕様	形式	空気圧遠隔操作・パイロット式		パイロット式											
	適用流体	蒸気		蒸気											
	流体温度	184℃以下★		184℃以下★											
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下											
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa (操作空気圧力：設定圧力+0.05MPa)		0.03~0.8MPa											
	最大減圧比	20：1		20：1											
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa											
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆		JIS 10K FFフランジ☆											
	材質	本体	FC		FC										
		弁体・弁座	SUS		SUS										
ハンドル・キャップ色	CAC	SUS		CAC	SUS										
	シルバー	緑		青	緑										
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-SUS	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-SUS								
	15	79,400	140×217 8	110,000	105,000	140×289 10.5	131,000								
	20	88,100	140×217 8	110,000	112,000	140×289 11.5	131,000								
	25	97,200	150×227 9.5	116,000	120,000	150×299 12.5	135,000								
	32	114,000	180×255 12.5	162,000	134,000	180×327 15.5	176,000								
	40	120,000	180×255 13	162,000	142,000	180×327 16.5	176,000								
	50	132,000	200×273 16	201,000	153,000	200×353 19	210,000								
	65	180,000	230×296 21	244,000											
80	195,000	260×331 27	307,000												
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。 (旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。) ※操作空気圧力接続孔：JIS Rc 1/4ねじ			★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。 (旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。) ●スチームトラップ部 (BD2-G) のみも販売しています。 ■スチームトラップ部											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>呼び径</th> <th>価格(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">BD2-G</td> <td>15~25</td> <td>41,300</td> </tr> <tr> <td>32~40</td> <td>42,400</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>44,000</td> </tr> </tbody> </table>		製品記号	呼び径	価格(円)	BD2-G	15~25	41,300	32~40	42,400	50	44,000		
製品記号	呼び径	価格(円)													
BD2-G	15~25	41,300													
	32~40	42,400													
	50	44,000													