



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="text-align: center; font-weight: bold;">製品記号</div>	RP6A-B	RP6A-G	RP8A-D		
	標準品	受注品	受注品		
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> <div style="text-align: center;"> 空気 気体 </div>	1.0MPa 空気 気体	FC製 弁天 呼び径15~80: 手動ハンドル式 呼び径100~200: 調節ネジ式	1.0MPa 空気 気体 SCS製 弁天		
		型式: RP-6A型		型式: RP-8A型	
POINT	気体用		ステンレス鋼製		
標準仕様	形式	パイロット式			
	適用流体	空気・気体			
	流体温度	5~80℃			
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa			
	最大減圧比	10:1			
	弁前後の最小差圧	0.07MPa			
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆			
	材	本 体	FC	SCS	
	質	弁体・弁座	弁体 (C3604 NBR焼付) ^{※1} ・ 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) ^{※1} ・ 弁座 (SUS)	
	ピストン・シリンダー	C3604・CAC	SUS		
	ハンドル・キャップ色	黒	黒		
価 格 (円)	呼び径	ピストン シリンダー CAC	ピストン シリンダー SUS	本体 SCS	
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)	
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	
	15	88,000	140×217 8	125,000	
	20	95,400	140×217 8	129,000	553,000
	25	104,000	150×227 9.5	134,000	603,000
	32	124,000	180×255 12.5	168,000	649,000
	40	133,000	180×255 13	169,000	652,000
	50	133,000	200×273 16	204,000	746,000
	65	206,000	230×296 21	283,000	992,000
	80	224,000	260×331 27	340,000	1,137,000
	100	377,000	320×424 57	506,000	
125	560,000	380×507 90	721,000		
150	791,000	420×574 149	1,011,000		
200	受注品 1,323,000	540×680 191	1,862,000		
記 事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケット セットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。) ※1.呼び径100~200は、SUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。 ※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。		☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-20,20F型(40頁)、 呼び径100~150はRP-11A型(15頁) を ご使用ください。		
	