

1 製品記号		RP9-L	RP9-M	RP10-C	RP11-D		
減圧弁		標準品		標準品	受注品		
		2.0MPa 蒸気	FCD製	3.0MPa 蒸気	SCPH製	3.0MPa 蒸気	SCS製
							
		型式：RP-9型		型式：RP-10型	型式：RP-11型		
POINT		高圧蒸気用					
標準仕様	形式	パイロット式					
	適用流体	蒸気					
	流体温度	220℃以下		250℃以下★			
	一次側適用圧力	2.0MPa以下		3.0MPa以下			
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa☆ <sup>1</sup>					
	最大減圧比	20:1					
	弁前後の最小差圧	呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~150:0.07MPa					
	端接続	JIS 20K RFフランジ☆ <sup>2</sup>		JIS 30K RFフランジ☆ <sup>3</sup>			
	材質	FCD		SCPH	SCS		
	キャップ色	シルバー		緑	緑	シルバー	
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	ピストンシリンダー-SUS	本体SCPH	本体SCS	寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	104,000	107,000	296,000	560,000	170×293 9	
	20	104,000	108,000	296,000	560,000	170×293 9	
	25	130,000	135,000	373,000	642,000	210×293 11	
	32	131,000	141,000	377,000	別途見積り 致します。	232×335 17	
	40	152,000	167,000	378,000		248×335 17	
	50	179,000	197,000	463,000		280×355 24	
	65	237,000	279,000	664,000		288×382 31	
	80	336,000	414,000	821,000		366×404 43	
	100	580,000	664,000	1,108,000		426×488 66	
125	844,000	972,000	別途見積り 致します。 (受注品)	454×569 120			
150	1,464,000	1,529,000		564×623 160			
記事	☆ <sup>1</sup> 高二次圧用のRP-9N型(呼び径15~80:0.8~1.95MPa、呼び径100~150:0.8~1.93MPa)も製作しています。 ☆ <sup>2</sup> JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。		★高温蒸気用(350℃以下)のRP-10T型も製作しています。 ☆ <sup>1</sup> 高二次圧用のRP-10N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ <sup>3</sup> JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。			☆ <sup>1</sup> 高二次圧用のRP-11N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ <sup>3</sup> JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。	
	※旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。 						